

**D03 DISOLVENTE DE RETOQUES (Línea UV)**

Disolvente de retoques

Página 1 de 1  
Junio 2008, 4ª revisión**A) DESCRIPCION Y CAMPO DE USO:**

Disolvente exclusivo para la aplicación de Barniz H01 FLASH – 3 del sistema de la línea UV, formulado para conseguir el perfecto acabado entre el barniz original y el Barniz UV recién aplicado, consiguiendo un acabado uniforme con mínima pulverización.

**B) NOTAS TECNICAS:**

Composición: Disolventes  
Peso específico:  $0,85 \pm 0,05$   
Color: Incoloro  
Datos de seguridad: Ver hoja de seguridad.  
Conservación: 12 meses

**C) MODO DE EMPLEO:**

- \* Uso exclusivo como disolvente de retoques
- \* Una vez aplicadas las dos manos de H01 FLASH –3 Barniz UV, seguidamente aplicar una tercera mano de Barniz FLASH – 3 UV diluido al 50%
- \* El espesor total de la aplicación será 50 – 60 micras.
- \* Para más información ver hoja técnica H01.

**D) ADVERTENCIAS:**

- \* No exponer otros disolventes con este producto ya que podría causar graves problemas en el acabado
- \* Cerrar el envase después de cada dosificación.
- \* Utilizar pistola con taza metálica.
- \* Preservar de la luz solar

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.

