

## L15 HIDROREPELENTE

**A) DESCRIPCION Y CAMPO DE USO:**

Protectivo impregnante hidrorrepelente, base silicónica para mármol, piedra y granito.

L15 ha sido estudiado para la protección de absorción de agua.

Penetra muy fácilmente, sin formar películas en la superficie y resiste al ambiente exterior.

No amarillea ni altera los colores donde es aplicado tanto en interior como exterior.

Permite la transpiración e impide la eflorescencia de las sales solubles.

Estable a los rayos U.V. Seco no es tóxico. Es antiadhesivo y antiestático, por lo cual el soporte queda limpio con el tiempo.

**B) NOTAS TECNICAS:**

Composición: Polimeros oleorepelentes en solución

Peso específico:  $0,78 \pm 0,03$

Color: Incoloro

Datos de seguridad: Ver hoja de seguridad

**C) MODO DE EMPLEO:**

\* La superficie debe estar seca y limpia de cera, grasas etc...



\* Se aplica con pincel o con pistolas a baja presión en una o más manos regulando según la absorción del material tratado.



\* L15 Hidrorrepelente adquiere completa eficacia después de 6 horas de su aplicación

**D) ADVERTENCIAS:**

- \* No utilizar el producto a temperaturas inferiores a los 5°C.
- \* Si se almacena a bajas temperaturas, se aconseja reacondicionar el producto a 20°C antes de su utilización.
- \* Operar en un ambiente ventilado.

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.