

MASILLA FLUIDA

Para mármol y piedra

A) DESCRIPCION Y CAMPO DE USO:

Masilla para mármol de uso general. Se presenta en forma fluida, una vez endurecida tiene todas las características del mármol y puede ser trabajada con las herramientas y maquinaria utilizadas para mármol. El producto tiene óptima adhesión sobre todas las piedras naturales, como mármol, granito, cerámica. Puede ser coloreado fácilmente usando colorante en pasta para poliéster.

B) NOTAS TECNICAS:

Composición: Resina poliéster insaturada y cargas minerales.
Peso específico: 1,70 + - 0,1 (M60)
1,50 + - 0,1 (M44)
Datos de seguridad: Ver hoja de seguridad.
Conservación: 12 meses

C) PREPARACION DEL SOPORTE:

* La superficie debe estar seca y limpia de grasas, polvo etc.. .

D) ADVERTENCIAS:

- * Mezclar la masilla con el 1-3% con C10 peróxido de benzoilo (blanco).
- * Evitar el uso de una dosis errónea de secativo.
- * No utilizar el producto a temperatura inferior a los 5°C.
- * Conservar en lugar fresco y seco.

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.

MASILLA FLUIDA

Para mármol y piedra

E) APLICACIÓN:

1-3% secativo en pasta C10 potlife 3' y 6' a 20°C



aplicación a espátula



< 30' h a 20°C.



4-5' a 1 m

F) LIMPIEZA DE LOS UTILES DE APLICACIÓN:

* Con disolvente nitro o de limpieza.

G) CONTINUACION DE LA APLICACIÓN:

Aplicación normal de abrillantado-pulido.

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.