

LPV2 PASTA ABRASIVA N.2

PASTA ABRASIVA ABRILLANTADORA PARA USO GENERAL

Descripción

Emulsión estabilizada base petróleo en combinación con abrasivos especiales de granulometría fina.

Características Principales

- Se obtiene un gran brillo gracias a la mezcla de ceras especiales. Elimina pequeñas señales de lijado o arañazos de baja profundidad.

Consejos de aplicación

LPV es una pasta abrasiva mordiente formulada para el abrillantado de gelcoat y trabajos en vetroresina. Se utiliza principalmente para el :

- Abrillantado del casco en carrocería
- Abrillantado del molde

Proceso de abrillantado

- Asegurarse que el Gelcoat está frío
- Eliminar del Gelcoat contaminación como grasa, con un paño de agua y jabón
- Utilizar una pequeña cantidad de producto sobre una esponja de abrillantado, sea de lana o de espuma
- Extender de modo uniforme la pasta abrasiva sobre la superficie
- Activar la pulidora, regulando la velocidad entre 1.500 y 2.000 giros por minuto
- Abrillar inicialmente con una ligera presión y reducir progresivamente en el momento en que la pasta empieza a secarse
- Efectuar pasadas cruzadas para eliminar los arañazos y rayadas, evitando el sobrecalentamiento de la superficie con la pulidora
- Si es necesario, mantener la superficie bañada agua

Con este proceso se obtendrá un elevado nivel de abrillantado mejorable si es necesario con un polish.

Propiedades físicas

Color: Blanco
Peso Específico: $1,78 \pm 0,10 \text{ gr/dm}^3$

Composición Química

- Cera estratificada
- Emulsionante
- Disolvente alifático
- Abrasivo brillante

Dilución

La viscosidad de la pasta abrasiva podría necesitar una disolución que debería efectuarse con petróleo.

Confección

La pasta abrasiva abrillantadora LPV2 viene en confecciones de:

- Latas de 2 litros

Almacenaje

Conservar en el envase original bien cerrado a temperatura inferior a 20°C. No exponerlo a fuentes de calor o a la luz solar. En estas condiciones el producto tiene una estabilidad de 2 años desde la fecha de expedición.