

Mezclando la resina con los básicos de color Acqua System, obtenemos un esmalte al agua con mayor poder de cubrición que los esmaltes tradicionales base disolvente. La formulación de color esta contenida en el Software Acqua System.

## VOC

## SUPERFICIES

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 2004/42/IIb<br>(d)(420)200                                                          | Para aplicaciones sobre cualquier aparejo de la línea Sprint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                                               |
|    | Agitación manual<br>Mezclar según fórmula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                               |
|    | Diluir con diluyente D04/D06.<br>Mezclar cuidadosamente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                               |
|    | 25 ± 3 Ford 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                                                               |
|    | 1,2 – 1,3 mm Standard<br>1,2 – 1,3 mm HVLP/LVLP<br>Presión aire 3-4 standard<br>1,8-2 bar HLVP<br>1,8-2,5 bar LVLP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                               |
|    | Media mano + 1 normal<br>Espesor de la aplicación 15 +/- 3 micras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                                               |
|    | 2' – 3' aire forzado (sistema venturi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                               |
|    | 20' ventilación a 20-25 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                               |
|   | Sobre aplicación de barnices Sprint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                               |
|  | <p>Antes de aplicar el producto se aconseja filtrarlo con una malla de 125 µ</p> <p>En épocas frías, antes de aplicar la capa de barniz se recomienda forzar la evaporación de la base agua durante 10' a 40° C.</p> <p>Cuando la mezcla realizada sea demasiado viscosa, puede sobre-diluirse entre 5-10%.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                                                               |
| <b>Peso Específico</b>                                                              | 0,967 (RES2)<br>0,97 – 1,8 Según tinta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Viscosidad</b>      | 40-50" Ford 4 (todas las bases)<br>25-30" Din 6 (base metalizadas y perladas) |
| <b>Naturaleza del Producto</b>                                                      | Acrílico Modificado Hidrosoluble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Aspecto</b>         | Satinado                                                                      |
| <b>Conservación</b>                                                                 | Mantenerse en condiciones adecuadas de almacenamiento: (entre 5-35°). Agitar enérgicamente antes de su primer uso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Datos Seguridad</b> | Consultar Hoja de Seguridad                                                   |
| <b>Advertencias</b>                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Antes de añadir el diluyente, se aconseja agitar la fórmula confeccionada.</li> <li>- Cuando un básico de color se mezcla con un básico convertidor es necesario respetar la proporción adecuada (consultar la ficha técnica de básicos de color Acqua System 2009).</li> <li>- Hay algunos básicos de color que permiten el pintado directo, sin mezcla (consultar la ficha técnica de básicos de color Acqua System).</li> <li>- Es muy importante enjuagar la pistola con D05 (aunque este limpia) antes del pintado.</li> <li>- Posteriormente a la limpieza de aerógrafos se recomienda enjuagarlos con A030 para eliminar posibles residuos.</li> <li>- Sólo para uso profesional</li> </ul> |                        |                                                                               |

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.

Octubre 2009



# SPRINT

## RES2 BÁSICO CONVERTIDOR PARA BICAPA 2

VOC 200 g/l

Mezclando los básicos convertidores/resinas con cualquiera de las bases de color Acqua System, obtenemos un esmalte al agua con mayor poder de cubrición que los esmaltes tradicionales base disolvente.

Óptima estabilidad de las bases.

La serie Acqua System ofrece todos los colores sólidos en base bicapa de todas las casas automovilísticas.

Color: todos los colores pastel

