

Aparejo acrílico HS bicomponente con gran poder de relleno y SECADO ULTRA-RAPIDO
 Excelente lijado.

<540 g/l
 2004/42/IIIB
 (c) (540)540

Acero, chapa galvanizada, aluminio, masilla, pinturas viejas.




A010 Desengrasante AcquaSystem
 V09 Desengrasante Antisil

Desengrasar y lijar con abrasivo P180-P220




A010 Desengrasante AcquaSystem
 V09 Desengrasante Antisil

Desengrasar para eliminar los restos del lijado



2K HS Primer Hardener
 C15 Normal
 C16 Rápido

Volumen: 5 : 1
 Peso: 100 + 13
 Pot life >30' a 20° C



D10 Diluyente Normal
 D11 Diluyente Lento
 Viscosidad

0 - 20% en peso
 0 - 20% en peso
 52" - 20" Copa DIN4 a 20 °C



1,5 - 1,8 mm. 2-4 bar
 2-3 = 100-200 micras



10'-15'

a 20°C



50'

a 20 °C



5'-10'

a 60 °C



5'

a 1 metro



P320-P400

P600-P1000

**Continuación
 Aplicación**

Pintura bicapa base agua o disolvente - Acabado base agua o disolvente

**Peso
 Especifico**

1,572 ± 0,05

**Materia
 Prima**

Resinas acrílicas hidroxiladas, pigmentos, cargas minerales y disolventes

**Datos
 Seguridad**

Consultar Ficha de Seguridad

Advertencias

Conservar en lugar fresco y seco.

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.

Enero 2017



SPRINT

SPRINT-AIR PRIMER

APAREJO ACRILICO HS 2K 5:1 ULTRA RAPIDO

VOC < 540 g/l

- Aparejo acrílico bicomponente alto sólido, con bajo contenido de disolventes y excepcional rapidez de secado.
- Permite obtener espesores superiores a las 70 micras secas por mano. No absorbe las capas posteriores.
- Óptima distensión y lijado.
- De fácil empleo; puede aplicarse sobre pintura vieja o cualquier otro tipo de superficie, incluyendo chapa galvanizada o aluminio.
- Permite la sobreaplicación con cualquier tipo de pintura al agua o al disolvente.
- Conforme a los límites de categoría impuesto por la Directiva 2004/42/CE para productos categoría IIB subcategoría c.
- 2004/42/IIB (c) (540) 540
- Colores disponibles:

F77 GRIS CLARO
F78 GRIS OSCURO

