

D10 DISOLVENTE ACRILICO UNIVERSAL

Disolvente acrílico evaporación normal

Página 1 de 1

Mayo 2009, 2ª revisión

A) DESCRIPCION Y CAMPO DE USO:

Disolvente especialmente formulado para conseguir reducciones de viscosidad, y favorecer la dispersión minimizando a la vez el efecto niebla de pintura y barniz.

Su equilibrada formulación permite una evaporación gradual y completa, garantizando estabilidad sea en fondos como en productos de acabado. Se aconseja su uso para temperaturas de 5° a 20°C

B) NOTAS TECNICAS:

Composición: Disolventes
 Peso específico: 0,85 + - 0,05
 Color: Incoloro
 Datos de seguridad: Ver hoja de seguridad.
 Conservación: 12 meses desde su fecha de envío.

C) MODO DE EMPLEO:



- * H48 Barniz acrílico MS
- * H61 Barniz acrílico HS L.E.
- * F50/F51/F52 Fondo acrílico HS Low Voc
- * F06 Fondo acrílico HS coloreable
- * F16 Fondo acrílico HS gris
- * Base acrílica monocapa
- * Base opaca bicapa-perlada
- * Dependiendo de la viscosidad es requerido del 5 al 100%

D) ADVERTENCIAS:

- * Cerrar bien el envase después de su uso.
- * A utilizar a temperaturas ambiente inferiores a los 25° C.
- * Conservar en lugar fresco y seco, no dejar dentro de cabinas con horno de secado.

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.



INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA I.C.R. S.p.A.
 42100 Reggio Emilia - Italia - Via M. Gasparini, 7 Tel. 0039/0522.517803 - Telefax 0039/0522.514384
 42025 Cavriago (RE) - Italia - Via Nizzola, 5 - Tel. 0039/0522.371818 - Telefax 0039/0522.575110
 e-mail: icr@icrsprint.it - www.icrsprint.it

ICR Ibérica, S.A.

C/ Guillem Rovira, nº 18-24 - 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) - SPAIN
 Tel. 0034/93 893 2695 Fax 0034/93 814 3495
 e-mail: info@icribérica.com - www.icribérica.com