

D11 DISOLVENTE ACRILICO UNIVERSAL

Disolvente acrílico evaporación lenta

Página 1 de 1
Enero 2002, 1ª revisión

A) DESCRIPCION Y CAMPO DE USO:

Disolvente especialmente formulado para conseguir reducciones de viscosidad, y favorecer la dispersión minimizando a la vez el efecto niebla de pintura y barniz. Producto a utilizar con altas temperaturas. Su equilibrada formulación permite una evaporación gradual y completa de la fase, garantizando estabilidad sea en Fondos como en productos de acabado. Se aconseja su uso para temperaturas de 20° a 35°C.

B) NOTAS TECNICAS:

Composición: Disolventes
Peso específico: 0,85 + - 0,05
Color: Incoloro
Datos de seguridad: Ver hoja de seguridad.
Conservación: 18 meses

C) MODO DE EMPLEO:



- * H48 Barniz acrílico MS
- * H61 Barniz acrílico HS L.E.
- * F50/F51/F52 Fondo acrílico HS Low Voc
- * F06 Fondo acrílico HS coloreable
- * F16 Fondo acrílico HS gris
- * Base acrílica monocapa
- * Base opaca bicapa-perlada
- * Dependiendo de la viscosidad se requiere del 5 al 100%

D) ADVERTENCIAS:

- * Cerrar bien el envase después de su uso
- * A utilizar a temperaturas ambiente superiores a los 25° C.
- * Conservar en un lugar fresco y seco, no dejar dentro de cabinas con horno de secado.

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.



INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA I.C.R. S.p.A.
42100 Reggio Emilia - Italia - Via M. Gasparini, 7 Tel. 0039/0522.517803 - Telefax 0039/0522.514384
42025 Cavriago (RE) - Italia - Via Nizzola, 5 - Tel. 0039/0522.371818 - Telefax 0039/0522.575110
e-mail: icr@icrsprint.it - www.icrsprint.it

ICR Ibérica, S.A.

C/ Guillem Rovinsky, nº 18-24 - 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) - SPAIN
Tel. 0034/93 893 2695 Fax 0034/93 814 3495
e-mail: info@icriberica.com - www.icriberica.com