

LINEA SPRAYS CAR REFINISH

Nº	Descripción
88220SP	SPRAY aluminio llantas 400ml
88221SP	SPRAY negro mate 400ml.
88222SP	SPRAY negro satinado 400ml.
88223SP	SPRAY negro brillante 400ml.
88225SP	SPRAY Bumper negro 400 ml.
88226SP	SPRAY bumper gris oscuro 400ml.
88229SP	SPRAY Abrillantador tablier 400ml.
88230SP	SPRAY Barniz 1K brillante 400ml
88231SP	SPRAY Primer 1k plasticos transp.400ml
88232SP	SPRAY primer 1k gris oscuro 400ml.
88233SP	SPRAY Primer 1k gris claro 400ml.
88234SP	SPRAY Guía de lijado 400 ml.
88235SP	SPRAY Desengrasante 400 ml.



88220SP PINTURA ALUMINIO LLANTAS

DESCRIPCIÓN

Pintura nitrosintética monocomponente de rápido secado para el pintado de llantas color aluminio. Tiene una óptima cubrición y un alto rendimiento.

Secado al tacto en 10 min.

Secado al polvo en 20 minutos.

Manipulación en 40 minutos.

CARACTERÍSTICAS

Secado muy rápido: Secado al tacto en 10 min. / Secado al polvo en 20 minutos. / Manipulación en 40 minutos.

Facilidad de aplicación y repintado. Buena adherencia. Termo-resistencia: 80 a 100 grados. Repintado muy rápido

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Limpiar y desengrasar la superficie con DESENGRASASANTE

MODO DE USO

Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador

Aplicar en capas finas a una distancia de 25cm para obtener mejores resultados.

Repintable a los diez minutos con la misma pintura.

Tras el uso, invertir el aerosol para purgar la válvula. Si se atasca el difusor remplazarlo por uno de nuevo.

ADVERTENCIAS

Consulte la ficha de seguridad

No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.

88221SP PINTURA NEGRO MATE

DESCRIPCIÓN

Pintura nitrosintética monocomponente de rápido secado para el pintado de superficies con acabado de color negro mate. Muy útil para reparaciones rápidas y pequeños retoques. Permite aplicar varias capas sin descuelgues.

Tiene una óptima cubrición y un alto rendimiento.

CARACTERÍSTICAS

Secado muy rápido: Secado al tacto en 10 min. / Secado para manipulación en 30 minutos.

Facilidad de aplicación y repintado. Buena adherencia. Ideal para soporte motor, "torretas" amortiguadores..... (bajo capot). Repintado muy rápido

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Limpiar y desengrasar la superficie con DESENGRASASANTE

MODO DE USO

Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador

Aplicar en capas finas a una distancia de 25cm para obtener mejores resultados.

Repintable a los diez minutos con la misma pintura

Tras el uso, invertir el aerosol para purgar la válvula. Si se atasca el difusor remplazarlo por uno de nuevo

ADVERTENCIAS

Consulte la ficha de seguridad

No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.

88222SP PINTURA NEGRO SATINADO

DESCRIPCIÓN

Pintura nitrosintética monocomponente de rápido secado para el pintado de superficies con acabado de color negro satinado. Muy útil para reparaciones rápidas y pequeños retoques. Permite aplicar varias capas sin descuelgues. Tiene una óptima cubrición y un alto rendimiento.

CARACTERÍSTICAS

Secado muy rápido: Secado al tacto en 10 min. / Secado para manipulación en 30 minutos.
Facilidad de aplicación y repintado. Buena adherencia. Ideal para partes internas del vehículo. Repintado muy rápido

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Limpiar y desengrasar la superficie con DESENGRASASANTE

MODO DE USO

Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador
Aplicar en capas finas a una distancia de 25cm para obtener mejores resultados.
Repintable a los diez minutos con la misma pintura
Tras el uso, invertir el aerosol para purgar la válvula. Si se atasca el difusor remplazarlo por uno de nuevo

ADVERTENCIAS

Consulte la ficha de seguridad
No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.

88223SP PINTURA NEGRO BRILLO

DESCRIPCIÓN

Pintura nitrosintética monocomponente de rápido secado para el pintado de superficies con acabado de color negro brillante. Muy útil para reparaciones rápidas y pequeños retoques. Permite aplicar varias capas sin descuelgues. Tiene una óptima cubrición y un alto rendimiento.

CARACTERÍSTICAS

Secado muy rápido: Secado al tacto en 10 min. / Secado para manipulación en 30 minutos.
Facilidad de aplicación y repintado. Buena adherencia. Excelente brillo. Repintado muy rápido

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Limpiar y desengrasar la superficie con DESENGRASASANTE

MODO DE USO

Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador
Aplicar en capas finas a una distancia de 25cm para obtener mejores resultados.
Repintable a los diez minutos con la misma pintura
Tras el uso, invertir el aerosol para purgar la válvula. Si se atasca el difusor remplazarlo por uno de nuevo

ADVERTENCIAS

Consulte la ficha de seguridad
No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.

88225SP PINTURA TEXTURIZADA NEGRA

DESCRIPCIÓN

Pintura texturizada de color negro.

Ideal para el pintado de automóvil e industria. Multifuncional: Pintado de plásticos.

Imprimación previa al pintado o sobre masillas poliéster

Textura y aspecto similares a los paragolpes de plástico originales

CARACTERÍSTICAS

Secado muy rápido

Facilidad de aplicación y repintado

Buena adherencia

No contiene plomo

Alto poder de cubrición

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Limpiar y desengrasar la superficie con DESENGRASASANTE

MODO DE USO

Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador

Aplicar en capas finas a una distancia de 25cm para obtener mejores resultados.

Repintable a los diez minutos con la misma pintura

Tras el uso, invertir el aerosol para purgar la válvula. Si se atasca el difusor remplazarlo por uno de nuevo

ADVERTENCIAS

Consulte la ficha de seguridad

No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.

88226SP PINTURA TEXTURIZADA GRIS OSCURO

DESCRIPCIÓN

Ideal para el pintado de automóvil e industria.

Multifuncional: Pintado de plásticos.

Imprimación previa al pintado o sobre masillas poliéster

Textura y aspecto similares a los paragolpes de plástico originales

CARACTERÍSTICAS

Secado muy rápido

Facilidad de aplicación y repintado

Buena adherencia

No contiene plomo

Alto poder de cubrición

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Limpiar y desengrasar la superficie con DESENGRASASANTE

MODO DE USO

Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador

Aplicar en capas finas a una distancia de 25cm para obtener mejores resultados.

Repintable a los diez minutos con la misma pintura

Tras el uso, invertir el aerosol para purgar la válvula. Si se atasca el difusor remplazarlo por uno de nuevo

ADVERTENCIAS

Consulte la ficha de seguridad

No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.

88229SP ABRILLANTADOR TABLIER

DESCRIPCIÓN

Líquido abrillantador, sin siliconas, para la limpieza y abrillantado de las partes plásticas.
Su campo de uso en el sector auto es principalmente los paragolpes de plástico, rejillas, tableros, tapizados en piel o similares y todas las partes plásticas en general.
No facilita la adhesión de polvo ni humedad.
Abrillanta e impermeabiliza.

CARACTERÍSTICAS

Sin siliconas
incolore

MODO DE USO

Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador
Aplicar sobre la superficie a abrillantar,
Tras el uso, invertir el aerosol para purgar la válvula. Si se atasca el difusor reemplazarlo por uno de nuevo
Consulte la ficha de seguridad

ADVERTENCIAS

No aplicar el producto a exposición directa del sol.
No perforar el envase una vez terminado, ni arrojar a fuentes de ignición.
Almacenar el producto en lugar fresco y seco.

88233SP PRIMER 1K GRIS CLARO

DESCRIPCIÓN

Primer acrílico monocomponente, muy útil para reparaciones rápidas y pequeños retoques.
Permite aplicar varias capas sin descuelgues. Tiene adherencia sobre masilla, chapas electrocincadas, imprimaciones y pintura vieja.
Apto para pinturas usadas en automoción y vehículo industrial.
Cumple normativa medioambiental VOC

CARACTERÍSTICAS

Secado muy rápido
Facilidad de aplicación y repintado
Buena adherencia
No contiene plomo
Repintado muy rápido

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Limpiar y desengrasar la superficie con DESENGRASANTE

MODO DE USO

Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador
Aplicar en capas finas a una distancia de 25cm para obtener mejores resultados.
Repintable a los diez minutos con la misma pintura
Tras el uso, invertir el aerosol para purgar la válvula. Si se atasca el difusor reemplazarlo por uno de nuevo

ADVERTENCIAS

Consulte la ficha de seguridad
No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.

88230SP BARNIZ 1K BRILLANTE

DESCRIPCIÓN

Barniz acrílico monocomponente de acabado brillante.
Ideal para reparaciones parciales. Tiene resistencia a los arañazos, golpes y a la intemperie.
Apto para repintado de objetos de interior y exterior
Repele la suciedad, y deja una superficie lisa.

CARACTERÍSTICAS

Secado muy rápido
Facilidad de aplicación y repintado
Aplicación sobre fondo bicapa, transcurridos 30 minutos.
Aplicar 2 manos, dejando 5-10 minutos entre capa y capa.
Brillo aproximado 60-80%
Resistencia limitada a la gasolina y/o derivados del petróleo.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Limpiar y desengrasar la superficie con DESENGRASASANTE

MODO DE USO

Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador
Aplicar en capas finas a una distancia de 25cm para obtener mejores resultados.
Repintable a los diez minutos con la misma pintura
Tras el uso, invertir el aerosol para purgar la válvula. Si se atasca el difusor remplazarlo por uno de nuevo
Consulte la ficha de seguridad

ADVERTENCIAS

Consulte la ficha de seguridad
No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.

88231SP PRIMER 1K PLASTICOS

DESCRIPCIÓN

Primer acrílico monocomponente, para el uso en reparaciones de superficies de plástico.
Tiene adherencia en PP, PP/EPDM, ABS, SAN, PC, PA, PUR-RIM, R-TPU, PBT
Velocidad de descarga homogénea.
Excelente adhesión.

CARACTERÍSTICAS

Secado muy rápido
Facilidad de aplicación y repintado
Secado rápido. Pintado en 10 minutos.
Película de 1-2 micras

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Limpiar y desengrasar la superficie con DESENGRASASANTE

MODO DE USO

Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador
Aplicar en capas finas a una distancia de 25cm para obtener mejores resultados.
Repintable a los diez minutos con la misma pintura
Tras el uso, invertir el aerosol para purgar la válvula. Si se atasca el difusor remplazarlo por uno de nuevo
Consulte la ficha de seguridad

ADVERTENCIAS

Consulte la ficha de seguridad
No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.

88232SP PRIMER 1K GRIS OSCURO

DESCRIPCIÓN

Primer acrílico monocomponente, muy útil para reparaciones rápidas y pequeños retoques.
Permite aplicar varias capas sin descuelgues.
Adherencia sobre masilla, chapas electrocincadas, imprimaciones y pintura vieja.
Apto para pinturas usadas en automoción y vehículo industrial.
Cumple normativa medioambiental VOC

CARACTERÍSTICAS

Secado muy rápido
Facilidad de aplicación y repintado
Ideal para repintados de pintura oscura
Buena adherencia
No contiene plomo
Repintado muy rápido

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Limpiar y desengrasar la superficie con DESENGRASANTE

MODO DE USO

Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador.
Aplicar en capas finas a una distancia de 25cm para obtener mejores resultados.
Repintable a los diez minutos con la misma pintura.
Tras el uso, invertir el aerosol para purgar la válvula. Si se atasca el difusor reemplazarlo por uno de nuevo.
Consulte la ficha de seguridad.

ADVERTENCIAS

Consulte la ficha de seguridad.
No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.

88234SP GUIA DE LIJADO

DESCRIPCIÓN

Ideal para realizar un correcto lijado de masillas, imprimaciones y fondos. Ayuda a identificar los desniveles y facilita el lijado.

CARACTERÍSTICAS

Se puede aplicar en la superficie, aunque esta esté todavía húmeda.
No requiere tiempo de secado (inmediato)
No emboza la lija.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Respetar los tiempos de secado de masillas, imprimaciones o aparejos.

MODO DE USO

Agitar el aerosol durante 1-2 minutos. Aplicar una sola mano.
Lijar la superficie.

ADVERTENCIAS

Consulte la ficha de seguridad.
No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.

88235SP DESENGRASANTE**DESCRIPCIÓN**

Desengrasante antisilicónico, para la limpieza de la superficie antes de cualquier aplicación.

CARACTERÍSTICAS

Su evaporación rápida permite despejar la superficie de impurezas y garantiza la exclusión de restos sólidos.

MODO DE USO

Rociar el producto sobre la superficie a limpiar y frotar cuidadosamente con un paño limpio.
A continuación pasar un segunda Bayeta seca y completamente limpia para quitar posibles restos de residuos

ADVERTENCIAS

Consulte la ficha de seguridad
No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.