

El V04 es un diluyente integrador especialmente formulado para conseguir un óptimo acabado en la realización de parches y retoques de pintados parciales.



Proteger del frío

PROCEDIMIENTO DE USO

Después de la aplicación del barniz, aplicar diluyente V04 en el borde del parche.

Esta primera capa de diluyente puede ser mezclada con un 20-30% de barniz o con el resto de barniz que queda impregnado en la copa de la pistola.

Después de 10"-15" aplicar otra capa de V04

**Peso
Específico**

0,85 + - 0,05

**Rendimiento
Teórico**

0%*

**Information
VOC**

Cuando el se aplica mezclado con un barniz/pintura, la aplicación se convierte en la categoría "e" (acabado especial) con un VOC < 840

**Información
de Seguridad**

Ver Ficha de Seguridad

**Periodo de
Garantía**

12 meses, si se mantiene en las condiciones de almacenaje adecuadas

Advertencia

Almacenar en lugar fresco y seco

* El rendimiento teórico indicado no tiene en cuenta las pérdidas durante la aplicación

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos

Mayo 2010



INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA I.C.R. S.p.A.
42100 Reggio Emilia - Italia - Via M. Gasparini, 7 Tel. 0039/0522.517803 - Telefax 0039/0522.514384
42025 Cavriago (RE) - Italia - Via Nizzola, 5 - Tel. 0039/0522.371818 - Telefax 0039/0522.575110
e-mail: icr@icrsprint.it - www.icrsprint.it

ICR Ibérica, S.A.

C/ Guillem Rovirosa, nº 18-24 - 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) - SPAIN
Tel. 0034/93 893 2695 Fax 0034/93 814 3495
e-mail: info@icriberica.com - www.icriberica.com