



SPRINT

V30 BASE ELASTIC



El V30 es un aditivo flexibilizante para mezclar con barnices, primers y acabados 2K.

Mezclado con productos de acabado y en diferentes proporciones de mezcla, se podrán conseguir varios niveles de elasticidad para los diferentes tipos de plástico del vehículo.

ELASTIC %

PLASTIC	PLASTIC	SOFT PLASTIC
2K FILLER	2K CLEARCOAT	
Max 10 % Hardener según TDS	Max 5% Hardener según TDS	Max: 10% Hardener según TDS
* Catalizar toda la mezcla, según TDS		

El V30 es un aditivo flexibilizante para mezclar con barnices y acabados 2K. Mezclado con productos de acabado y en diferentes proporciones de mezcla, se podrán conseguir varios niveles de elasticidad para los diferentes tipos de plástico del vehículo

Peso Específico	1,01 +/- 0,05	Rendimiento Teórico	N.A.
VOC Information	Cuando el V30 se aplica mezclado con un barniz/pintura, la aplicación se convierte en categoría "e" (acabado especial) con un VOC < 840		
Información de Seguridad	See Safety Data Sheet		
Periodo de Garantía	12 meses, si se mantiene en las condiciones de almacenaje adecuadas.		
Advertencias	Conservar en lugar fresco y seco		

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos

Junio 2011



INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA I.C.R. S.p.A.
 42100 Reggio Emilia - Italia - Via M. Gasparini, 7 Tel. 0039/0522.517803 - Telefax 0039/0522.514384
 42025 Cavriago (RE) - Italia - Via Nizzola, 5 - Tel. 0039/0522.371818 - Telefax 0039/0522.575110
 e-mail: icr@icrsprint.it - www.icrsprint.it

ICR Ibérica, S.A.

C/ Guillem Rovirasa, nº 18-24 - 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) - SPAIN
 Tel. 0034/93 893 2695 Fax 0034/93 814 3495
 e-mail: info@icribérica.com - www.icribérica.com