

VPP PLASTIC-PAINT

Pintura monocomponente texturada para plásticos

Página 1 de 2
Nov. 2015, 3ª revisión

A) DESCRIPCION Y CAMPO DE USO:

Producto para la reconstrucción del aspecto texturado de los paragolpes y taloneras de plástico. Puede ser utilizado como Fondo (Primer) o para relleno materias plásticas.

2004/42/IB(e)(840)840

B) NOTAS TECNICAS:

Composición: Resinas sintéticas, cargas minerales y disolventes.
Peso específico: 1,2 + - 0,1
Color: negro, gris, blanco Datos de
seguridad: Ver hoja de seguridad.
Conservación: 12 meses en confección de 1 L.
12 meses en confección Spray

C) PREPARACION DEL SOPORTE:



* Lámina desnuda, zincada, poliéster, madera, masillas poliéster etc.

* Paragolpes de plástico, Pinturas Viejas incluidas aquellas bicapa.



* Aplicar con Bayeta abrasiva (Gris o Roja)
Si es necesario lijar

* Limpiar bien la superficie a tratar con V12 Desengrasante y 1020 Bayeta
Desengrasante y asegurarse que esté seca y limpia de siliconas, ceras, grasas.

D) ADVERTENCIAS:

- * La disolución y la presión de aplicación determinan el tipo de texturado.
- * Respetar los tiempos de evaporación entre mano y mano, según la disolución y la temperatura.
- * No utilizar el producto a temperatura inferior a los 5°C.
- * Conservar en lugar fresco y seco.

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.

VPP PLASTIC-PAINT

Pintura monocomponente texturada para plásticos

Página 2 de 2

Nov. 2015, 3ª revisión

E) APLICACIÓN:



10%-50% con D10/D11 (según viscosidad y acabado deseado)



HLVP 1.5 mm
1,7-1,8 mm. 2-4 bar
2-3 = 120-160 micron



2-3 h. a 20°C



2-3' a 1 m



P320-P500

SPRAY



* Agitar el envase antes de usar



* Aplicar a una distancia de 10-15 cm



* 5-10' a 20°C



F) LIMPIEZA DE LOS UTILES DE APLICACIÓN:

* Con disolvente nitro o de limpieza.

G) CONTINUACION DE LA APLICACIÓN:

Pintura de acabado bicomponente
Pintura de acabado base disolvente
Pintura de acabado base agua

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.