

Masilla universal que se caracteriza por su rápido secado sin afectar al tiempo de vida de la mezcla. Presenta un óptimo secado superficial (tacky free), permite importantes reducciones de los tiempos de lijado.

VOC

SUPERFICIES

<p><250 g/l 2004/42/IIb (b)(250)<250</p>	<p>Chapa desnuda, acero, galvanizados, zincados, aluminios y sus aleaciones. Pinturas originales o pinturas viejas bien consolidadas.</p>	
	<p>V09 / V10 Desengrasante 1020 Bayeta Desengrasante</p>	<p>Limpiar bien la superficie a tratar y asegurarse que esté seca y limpia de siliconas, ceras, grasas. Sobre pinturas, imprimaciones o fondos, lijar y limpiar antes de aplicar</p>
	<p>C10</p>	<p>1-3% endurecedor en pasta C10 Pot-life 3-5' a 20°C</p>
		<p>aplicación a espátula</p>
	<p>8' con catálisis al 3% 13' con catálisis al 1%</p>	<p>a 20°C.</p>
	<p>4'-5'</p>	<p>a 1 metro</p>
		<p>Lijado P80-P120 rebaje Lijado P180-P220 acabado</p>
<p>Limpieza útiles</p>	<p>Con disolvente nitro o de limpieza</p>	
<p>Continuación Aplicación</p>	<p>A14 PRIMER SURFACER 1K F01 FONDO FLASH-2 UV 1K F06 FONDO ACRILICO HS COLOREABLE 3:1 F18 MASILLA SPRAY (poliéster a pistola) F90/F91 FONDO ACRILICO HS 5:1 Low Voc F57/F58 2K HS PRIMER PLUS 5:1 Low Voc</p>	
<p>Peso Específico</p>	<p>2 ± 0,1</p>	
<p>Materia Prima</p>	<p>Resina poliéster insaturada, cargas minerales especiales.</p>	
<p>Datos Seguridad</p>	<p>Consultar Ficha de Seguridad</p>	
<p>Conservación</p>	<p>12 meses, si se mantiene en las condiciones de almacenaje adecuadas</p>	
<p>Advertencias</p>	<p>Mezclar S96 MASILLA STAR con 1-3% de endurecedor en pasta. Evitar el uso de una cantidad excesiva de endurecedor, para evitar problemas durante la fase de repintado. No utilizar el producto a temperatura inferior a los 5°C Conservar en lugar fresco y seco.</p>	

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.

Enero 2012





SPRINT

S96 MASILLA GT STAR

VOC 250 g/l

Masilla universal, ideal para el masillado de todo tipo de soportes, dotada de óptima espatulabilidad y facilidad de aplicación libre de poros.

Su particular composición permite un excepcional lijado, mínima permeabilidad a la humedad, fuerte poder adhesivo y óptimo acabado.

Particularmente indicada para procesos que necesiten importantes reducciones de los tiempos de lijado. Además se caracteriza por su óptimo secado superficial (tacky free).

Conforme a la directiva 2004/42/CE, obteniendo un COV inferior a 250 g/l según ISO 11890

