

Masilla de poliéster universal de peso específico alto, con gran poder de relleno. Fácil aplicación con espátula, muy cremosa y con un acabado fino. Adherencia 100% sobre cualquier tipo de chapa galvanizada / zincada.

VOC	SUPERFICIES	
<250 g/l 2004/42/IIb (b)(250)<250	Chapa galvanizada / zincada, aluminio y sus aleaciones, hierro, acero, fibra de vidrio. Pinturas originales, o pinturas viejas bien consolidadas.	
	V09 Desengrasante	Limpiar bien la superficie a tratar y asegurarse que esté seca y limpia de siliconas, ceras, grasas. Lijar con P80-P120 y desengrasar.
	C10	1-3% endurecedor en pasta C10 Pot-life 3-5' a 20°C
		aplicación a espátula
		< 30' a 20 °C.
		4 - 5' a 1 m.
		Lijado P80-P120 rebaje Lijado P180-P220 acabado
Limpieza útiles	Con disolvente nitro o de limpieza	
Continuación Aplicación	Aparejos 2K al agua y/o disolvente. Poliéster a pistola.	
Peso Específico	1,85 + - 0,05 kg./l.	
Materia Prima	Resina de poliéster insaturada, pigmentos, disolventes y cargas minerales especiales.	
Datos Seguridad	Consultar Ficha de Seguridad	
Periodo de Garantía	12 meses, si se mantiene en las condiciones de almacenaje adecuadas	
Advertencias	Evitar el uso de una cantidad excesiva de endurecedor, para evitar problemas de sangrados durante la fase de repintado. No utilizar el producto a temperatura inferior a los 5°C Conservar en lugar fresco y seco.	

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.

Febrero 2017





SPRINT

SC9 CREAMY PUTTY YELLOW

VOC 250 g/l

Masilla poliéster de peso específico alto, con contenido de VOC inferior a 250 g/l, conforme a la Directiva europea 2004/42.

Óptima adherencia sobre chapa galvanizada / zincada y aluminio.

Gran flexibilidad.

Excepcional suavidad y facilidad en la aplicación, con un alto poder de relleno y acabado fino.

Rapidez de secado, tanto en profundidad como en espesores pequeños.

Sobre aplicable con cualquiera de los aparejos SPRINT.

Color: Amarillo

