

# Ficha de Segurança

## F76 SPRINT-AIR PRIMER WHITE



Ficha de Segurança de 8/2/2023, revisão 4

### SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

- 1.1. Identificador do produto  
Identificação do preparado:  
Código e nome comercial: F76 SPRINT-AIR PRIMER WHITE
- 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas  
Aparelho acrílico  
Restrito a utilizadores profissionais.
- 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança  
Fornecedor:  
Industria Chimica Reggiana I.C.R. Spa  
(subject to management and coordination by sole shareholder company PPG Industries Inc.)  
Via Gasparini, 7 42124 REGGIO EMILIA Italia  
Tel. +39 0522/517803 Fax +39 0522/514384  
Pessoa responsável pela ficha de dados de segurança:  
sdsre@icrsprint.it
- 1.4. Número de telefone de emergência  
Tel. + 351 800 250 250

### SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

- 2.1. Classificação da substância ou mistura  
Critérios Regulamento CE 1272/2008 (CLP):  
⚠ Atenção, Flam. Liq. 3, Líquido e vapor inflamáveis.  
⚠ Atenção, STOT SE 3, Pode provocar sonolência ou vertigens.  
Efeitos físico-químicos nocivos à saúde humana e ao ambiente:  
Nenhum outro risco
- 2.2. Elementos do rótulo  
Pictogramas de perigo:



- Atenção  
Advertências de perigo:  
H226 Líquido e vapor inflamáveis.  
H336 Pode provocar sonolência ou vertigens.
- Recomendações de prudência:  
P210 Manter longe do fogo — Não fumar.  
P260 Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.  
P312 Caso sinta indisposição, contacte um médico.  
P403+P233 Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.
- Disposições especiais:  
EUH211 Atenção! Podem formar-se gotículas inaláveis perigosas ao pulverizar. Não respirar a pulverização ou névoas.
- Contém  
acetato de n-butilo  
acetato de etilo  
Nafta - Hidrocarbonetos, C9 aromáticos  
butanona
- Disposições especiais de acordo com o Anexo XVII do REACH e sucessivas alterações:  
Nenhum
- 2.3. Outros perigos  
Nenhuma substância PBT, mPmB ou desreguladora do sistema endócrino presente numa

# Ficha de Segurança

## F76 SPRINT-AIR PRIMER WHITE

concentração >= 0,1%.  
Outros riscos:  
Nenhum outro risco

### SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.1. Substâncias

N.A.

3.2. Misturas

Componentes perigosos, em conformidade com o Regulamento CLP e relativa classificação:

| Q.de              | Nome                                         | Número de identificação                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| >= 15% -<br>< 20% | acetato de n-butilo                          | Numero<br>Index:<br>CAS:<br>EC:<br>REACH No.: | 607-025-00-1<br>123-86-4<br>204-658-1<br>01-<br>2119485493-29                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   |                                              |                                               | <div> <div>2.6/3 Flam. Liq. 3 H226</div> <div>3.8/3 STOT SE 3 H336</div> <div>EUH066</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| >= 1% -<br>< 3%   | acetato de etilo                             | Numero<br>Index:<br>CAS:<br>EC:<br>REACH No.: | 607-022-00-5<br>141-78-6<br>205-500-4<br>01-<br>2119475103-46                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   |                                              |                                               | <div> <div>2.6/2 Flam. Liq. 2 H225</div> <div>3.3/2 Eye Irrit. 2 H319</div> <div>3.8/3 STOT SE 3 H336</div> <div>EUH066</div> </div>                                                                                                                                                                                                                  |
| >= 1% -<br>< 3%   | Xileno                                       | Numero<br>Index:<br>CAS:<br>EC:<br>REACH No.: | 601-022-01-6<br>1330-20-7<br>215-535-7<br>01-<br>2119488216-32                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   |                                              |                                               | <div> <div>2.6/3 Flam. Liq. 3 H226</div> <div>3.10/1 Asp. Tox. 1 H304</div> <div>3.9/2 STOT RE 2 H373</div> <div>3.1/4/Dermal Acute Tox. 4 H312</div> <div>3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332</div> <div>3.2/2 Skin Irrit. 2 H315</div> <div>3.3/2 Eye Irrit. 2 H319</div> <div>3.8/3 STOT SE 3 H335</div> <div>4.1/C3 Aquatic Chronic 3 H412</div> </div> |
| >= 1% -<br>< 3%   | Nafta -<br>Hidrocarbonetos,<br>C9 aromáticos | CAS:<br>EC:<br>REACH No.:                     | 64742-95-6<br>918-668-5<br>01-<br>2119455851-35                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                   |                                              |                                               | <div> <div>2.6/3 Flam. Liq. 3 H226</div> <div>3.10/1 Asp. Tox. 1 H304</div> <div>3.8/3 STOT SE 3 H335</div> <div>3.8/3 STOT SE 3 H336</div> <div>4.1/C2 Aquatic Chronic 2 H411</div> <div>EUH066</div> </div>                                                                                                                                         |
| >= 1% -<br>< 3%   | butanona                                     | Numero<br>Index:<br>CAS:<br>EC:<br>REACH No.: | 606-002-00-3<br>78-93-3<br>201-159-0<br>01-<br>2119457290-43                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                   |                                              |                                               | <div> <div>2.6/2 Flam. Liq. 2 H225</div> <div>3.3/2 Eye Irrit. 2 H319</div> <div>3.8/3 STOT SE 3 H336</div> <div>EUH066</div> </div>                                                                                                                                                                                                                  |
| >= 0.5%<br>- < 1% | ácido acético ... %                          | Numero<br>Index:<br>CAS:<br>EC:<br>REACH No.: | 607-002-00-6<br>64-19-7<br>200-580-7<br>01-                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                   |                                              |                                               | <div> <div>2.6/3 Flam. Liq. 3 H226</div> <div>3.2/1A Skin Corr. 1A H314</div> <div>Limites de concentração<br/>específicos (SCL):<br/>C &gt;= 90%: Skin Corr. 1A H314</div> </div>                                                                                                                                                                    |

## Ficha de Segurança

### F76 SPRINT-AIR PRIMER WHITE

|                      |                                                   |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                   | 2119475328-30                                                                                  | 25% <= C < 90%: Skin Corr. 1B H314<br>10% <= C < 25%: Skin Irrit. 2 H315<br>10% <= C < 25%: Eye Irrit. 2 H319                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| >= 0.1%<br>- < 0.25% | Solvente nafta (petróleo), fracção aromática leve | Numero 649-356-00-4<br>Index:<br>CAS: 64742-95-6<br>REACH No.: 01-2119455851-35                | <div> <div></div> <div>2.6/3 Flam. Liq. 3 H226</div> </div> <div> <div></div> <div>3.8/3 STOT SE 3 H335</div> </div> <div> <div></div> <div>3.8/3 STOT SE 3 H336</div> </div> <div> <div></div> <div>4.1/C2 Aquatic Chronic 2 H411</div> </div> <div> <div></div> <div>3.10/1 Asp. Tox. 1 H304</div> </div> <div> <div></div> <div>EUH066</div> </div> <div> <div></div> <div>DECLP (CLP)*</div> </div> |
| >= 0.1%<br>- < 0.25% | acetato de 1-metil-2-metoxietilo                  | Numero 607-195-00-7<br>Index:<br>CAS: 108-65-6<br>EC: 203-603-9<br>REACH No.: 01-2119475791-29 | <div> <div></div> <div>2.6/3 Flam. Liq. 3 H226</div> </div> <div> <div></div> <div>3.8/3 STOT SE 3 H336</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

\*DECLP (CLP): Substância classificada de acordo com a nota P do anexo VI do Regulamento (CE) 1272/2008. Aplica-se a classificação harmonizada de cancerígeno ou mutagénico, salvo se for possível provar que a substância contém menos de 0,1% p/p de benzeno (número EINECS 200-753-7), caso em que terá de ser classificada em conformidade com o título II do presente regulamento também no tocante àquelas classes de perigo. Se a substância não for classificada como cancerígena ou mutagénica, devem aplicar-se pelo menos as recomendações de prudência (P102-)P260-P262- -P301 + P310-P331.

Todas as substâncias que compõem este produto foram registradas no REACH, exceto as que estão isentas de registro.

As substâncias listadas na Seção 3 sem um código de registro REACH são substâncias isentas de registro.

#### SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

##### 4.1. Descrição das medidas de emergência

Em caso de contacto com a pele:

Despir imediatamente as roupas contaminadas.

Lavar imediatamente com abundante água corrente e eventualmente sabão as partes do corpo que tiverem entrado em contacto com o produto, até mesmo se só houver suspeita do contacto.

Caso a irritação persista: consulte um médico.

Lavar completamente o corpo (duche ou banheira).

Retirar imediatamente os indumentos contaminados e eliminá-los de forma segura.

Em caso de contacto com os olhos:

Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista.

Em caso de ingestão:

CONSULTAR IMEDIATAMENTE UM MÉDICO, mostrando a ficha de segurança.

Em caso de inalação:

Arejar o ambiente. Retirar imediatamente o paciente do ambiente contaminado e mantê-lo em repouso num ambiente bem arejado. CHAMAR UM MEDICO.

##### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Ver Secção 11.

##### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Em caso de incidente ou mal-estar, consulte imediatamente um médico (se possível, mostre as instruções de uso ou a ficha de segurança).

# Ficha de Segurança

## F76 SPRINT-AIR PRIMER WHITE

Tratamento:  
Nenhum

---

### SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

- 5.1. Meios de extinção  
Meios de extinção idóneos:  
CO<sub>2</sub> ou Extintor de pó.  
Meios de extinção que não devem ser utilizados por razões de segurança:  
Água.  
Nenhum em particular.
- 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura  
Não inalar os gases produzidos pela explosão e combustão.  
A combustão produz fumo pesado. CO, CO<sub>2</sub>.
- 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios  
Empregar aparelhagens de respiração adequadas.  
Recolher separadamente a água contaminada utilizada para extinguir o incêndio. Não descarregar na rede de esgotos.  
Se factível quanto à segurança, remover da área de imediato perigo os recipientes não danificados.

---

### SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga accidental

- 6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência  
Usar os dispositivos de protecção individual.  
Remover todas as fontes de acendimento.  
Colocar as pessoas em local seguro.  
Consultar as medidas de protecção expostas no ponto 7 e 8.
- 6.2. Precauções a nível ambiental  
Impedir a penetração no solo/subsolo. Impedir o defluxo nas águas superficiais ou na rede de esgotos.  
Reter a água de lavagem contaminada e eliminá-la.  
Em caso de fuga de gás ou penetração em cursos de água, solo ou sistema de esgoto, informe as autoridades responsáveis.  
Material idóneo à colecta: material absorvente, orgânico, areia
- 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza  
Controlar e recuperar o líquido derramado com um produto absorvente não combustível, (por exemplo areia, terra, terra diatomácea, vermiculite) e pôr o líquido dentro de contentores para eliminação de acordo com os regulamentos locais / nacionais.
- 6.4. Remissão para outras secções  
Ver também os parágrafos 8 e 13

---

### SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

- 7.1. Precauções para um manuseamento seguro  
Evite o contacto com a pele e os olhos, a inalação de vapores e névoas.  
Não utilizar recipientes vazios antes que tenham sido limpos.  
Antes das operações de transferência, assegure-se de que nos recipientes não haja materiais residuais incompatíveis.  
Envia-se ao parágrafo 8 para os dispositivos de protecção recomendados.  
  
Os indumentes contaminados devem ser substituídos antes de entrar nas áreas de refeição.  
Durante o trabalho não comer nem beber.
- 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades  
Conservar em ambientes sempre bem arejados.  
Armazenar a temperaturas inferiores a 20 °C. Manter longe de chamas vivas e fontes de calor.  
Evitar exposição directa aos raios do sol.  
Manter longe de chamas vivas, faíscas e fontes de calor. Evitar a exposição directa aos raios do sol.  
Manter longe de comidas, bebidas e rações.

## Ficha de Segurança

### F76 SPRINT-AIR PRIMER WHITE

Nenhuma em particular.

Indicação para os ambientes:

Frescas e adequadamente arejadas.

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Consultar Ponto 1.2.

---

#### SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

##### 8.1. Parâmetros de controlo

acetato de n-butilo - CAS: 123-86-4

UE - TWA(8h): 241 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm - STEL: 723 mg/m<sup>3</sup>, 150 ppm

ACGIH - TWA(8h): 50 ppm - STEL: 150 ppm - Notas: Eye and URT irr

acetato de etilo - CAS: 141-78-6

UE - TWA(8h): 734 mg/m<sup>3</sup>, 200 ppm - STEL: 1468 mg/m<sup>3</sup>, 400 ppm

ACGIH - TWA(8h): 400 ppm - Notas: URT and eye irr

Xileno - CAS: 1330-20-7

Italy - TWA(8h): 221 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm - STEL(): 442 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm - Notas: Assorbito attraverso la pelle

ACGIH - TWA(8h): 20 ppm - Notas: A4, BEI - URT and eye irr; hematologic eff; CNS impair

UE - TWA(8h): 221 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm - STEL: 442 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm - Notas: Skin

Nafta - Hidrocarbonetos, C9 aromáticos - CAS: 64742-95-6

UE - TWA(8h): 100 mg/m<sup>3</sup>, 19 ppm

butanona - CAS: 78-93-3

Italy - TWA(8h): 600 mg/m<sup>3</sup>, 200 ppm - STEL: 900 mg/m<sup>3</sup>, 300 ppm

ACGIH - TWA(8h): 200 ppm - STEL: 300 ppm - Notas: BEI - URT irr, CNS and PNS impair

UE - TWA(8h): 600 mg/m<sup>3</sup>, 200 ppm - STEL: 900 mg/m<sup>3</sup>, 300 ppm

ácido acético ... % - CAS: 64-19-7

UE - TWA(8h): 25 mg/m<sup>3</sup>, 10 ppm - STEL: 50 mg/m<sup>3</sup>, 20 ppm

ACGIH - TWA(8h): 10 ppm - STEL: 15 ppm - Notas: URT and eye irr, pulm func

Solvente nafta (petróleo), fracção aromática leve - CAS: 64742-95-6

UE - TWA(8h): 100 mg/m<sup>3</sup>, 19 ppm

acetato de 1-metil-2-metoxietilo - CAS: 108-65-6

Italy - TWA(8h): 275 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm - STEL: 550 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm - Notas: H

UE - TWA(8h): 275 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm - STEL: 550 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm - Notas: Skin

##### Valores limite de exposição DNEL

acetato de n-butilo - CAS: 123-86-4

Consumidor: 102.34 mg/m<sup>3</sup> - Exposição: Por inalação humana - Frequência: De longo prazo, efeitos locais

Trabalhador profissional: 960 mg/m<sup>3</sup> - Consumidor: 859.7 mg/m<sup>3</sup> - Exposição: Por inalação humana - Frequência: De curto prazo, efeitos sistémicos

Trabalhador profissional: 960 mg/m<sup>3</sup> - Consumidor: 859.7 mg/m<sup>3</sup> - Exposição: Por inalação humana - Frequência: De curto prazo, efeitos locais

Trabalhador profissional: 480 mg/m<sup>3</sup> - Consumidor: 102.34 mg/m<sup>3</sup> - Exposição: Por inalação humana - Frequência: De longo prazo, efeitos sistémicos

Trabalhador profissional: 480 mg/m<sup>3</sup> - Exposição: Por inalação humana - Frequência: De longo prazo, efeitos locais

acetato de etilo - CAS: 141-78-6

Trabalhador profissional: 1468 mg/m<sup>3</sup> - Consumidor: 734 mg/kg - Exposição: Por inalação humana - Frequência: De curto prazo, efeitos sistémicos

Consumidor: 4.5 mg/kg - Exposição: Oral humana - Frequência: De longo prazo, efeitos sistémicos

Trabalhador profissional: 734 mg/m<sup>3</sup> - Consumidor: 367 mg/m<sup>3</sup> - Exposição: Por inalação humana - Frequência: De longo prazo, efeitos locais

Trabalhador profissional: 1468 mg/m<sup>3</sup> - Consumidor: 734 mg/m<sup>3</sup> - Exposição: Por inalação humana - Frequência: De curto prazo, efeitos locais

Trabalhador profissional: 63 mg/kg - Consumidor: 37 mg/kg - Exposição: Dérmica humana - Frequência: De longo prazo, efeitos sistémicos

## Ficha de Segurança

### F76 SPRINT-AIR PRIMER WHITE

Trabalhador profissional: 734 mg/m<sup>3</sup> - Consumidor: 367 mg/m<sup>3</sup> - Exposição: Por inalação humana - Frequência: De longo prazo, efeitos sistêmicos

Xileno - CAS: 1330-20-7

Trabalhador profissional: 442 mg/kg - Exposição: Por inalação humana - Frequência: De curto prazo, efeitos locais

Trabalhador profissional: 212 mg/kg - Consumidor: 108 mg/kg - Exposição: Dérmica humana - Frequência: De longo prazo, efeitos sistêmicos

Trabalhador profissional: 77 mg/m<sup>3</sup> - Consumidor: 14.8 mg/m<sup>3</sup> - Exposição: Por inalação humana - Frequência: De longo prazo, efeitos locais

Consumidor: 1.6 mg/kg - Exposição: Oral humana - Frequência: De longo prazo, efeitos sistêmicos

Trabalhador profissional: 212 mg/kg - Consumidor: 125 mg/kg - Exposição: Dérmica humana - Frequência: De longo prazo (repetida)

Trabalhador profissional: 221 mg/m<sup>3</sup> - Consumidor: 65.3 mg/m<sup>3</sup> - Exposição: Por inalação humana - Frequência: De longo prazo (repetida)

Consumidor: 12.5 mg/kg/dia - Exposição: Oral humana - Frequência: De longo prazo (repetida)

Nafta - Hidrocarbonetos, C9 aromáticos - CAS: 64742-95-6

Trabalhador profissional: 25 mg/kg - Consumidor: 11 mg/kg - Exposição: Dérmica humana - Frequência: De longo prazo, efeitos sistêmicos

Trabalhador profissional: 150 mg/m<sup>3</sup> - Consumidor: 32 mg/m<sup>3</sup> - Exposição: Por inalação humana - Frequência: De longo prazo, efeitos sistêmicos

Consumidor: 11 mg/m<sup>3</sup> - Exposição: Oral humana - Frequência: De longo prazo, efeitos sistêmicos

butanona - CAS: 78-93-3

Trabalhador profissional: 1161 mg/kg - Consumidor: 412 mg/kg - Exposição: Dérmica humana - Frequência: De longo prazo, efeitos sistêmicos

Trabalhador profissional: 600 mg/m<sup>3</sup> - Consumidor: 106 mg/l - Exposição: Por inalação humana - Frequência: De longo prazo, efeitos sistêmicos

Consumidor: 31 mg/kg - Exposição: Oral humana - Frequência: De longo prazo, efeitos sistêmicos

acetato de 1-metil-2-metoxietilo - CAS: 108-65-6

Trabalhador profissional: 153.5 mg/kg - Consumidor: 320 mg/kg - Exposição: Dérmica humana - Frequência: De curto prazo, efeitos sistêmicos

Trabalhador profissional: 275 mg/m<sup>3</sup> - Consumidor: 33 mg/m<sup>3</sup> - Exposição: Por inalação humana - Frequência: De longo prazo, efeitos locais

Consumidor: 36 mg/kg/dia - Exposição: Oral humana - Frequência: De longo prazo (repetida)

Trabalhador profissional: 550 mg/m<sup>3</sup> - Exposição: Por inalação humana - Frequência: De curto prazo, efeitos locais

Trabalhador profissional: 796 mg/kg/dia - Consumidor: 320 mg/kg - Exposição: Dérmica humana - Frequência: De longo prazo (repetida)

Valores limite de exposição PNEC

acetato de n-butilo - CAS: 123-86-4

Alvo: STP - Valor: 35.6 mg/l

Alvo: Água doce - Valor: 0.18 mg/l

Alvo: Água do mar - Valor: 0.01 mg/l

Alvo: Intermittent emissions - Valor: 0.36 mg/l

Alvo: Sedimentos de água doce - Valor: 0.98 mg/kg

Alvo: Sedimentos de água do mar - Valor: 0.09 mg/kg

Alvo: Soil - Valor: 0.09 mg/kg

acetato de etilo - CAS: 141-78-6

Alvo: Água doce - Valor: 0.26 mg/l

Alvo: Água do mar - Valor: 0.026 mg/l

Alvo: Intermittent emissions - Valor: 1.65 mg/l

Alvo: Purification plant - Valor: 650 mg/l

Alvo: Sedimentos de água doce - Valor: 1.25 mg/kg

Alvo: Sedimentos de água do mar - Valor: 0.125 mg/kg

Alvo: Soil - Valor: 0.24 mg/kg

## Ficha de Segurança

### F76 SPRINT-AIR PRIMER WHITE

Alvo: Oral - Valor: 0.2 g/kg  
Xileno - CAS: 1330-20-7  
Alvo: Purification plant - Valor: 6.58 mg/l  
Alvo: Água do mar - Valor: 0.32 mg/l  
Alvo: Intermittent emissions - Valor: 0.32 mg/l  
Alvo: Sedimentos de água doce - Valor: 12.46 mg/kg  
Alvo: Sedimentos de água do mar - Valor: 12.46 mg/kg  
Alvo: Soil - Valor: 2.31 mg/kg  
Alvo: Água doce - Valor: 0.32 mg/l  
butanona - CAS: 78-93-3  
Alvo: Sedimentos de água doce - Valor: 284.7 mg/kg  
Alvo: Soil - Valor: 22.5 mg/kg  
Alvo: Oral - Valor: 1000 mg/kg  
Alvo: Água doce - Valor: 55.8 mg/l  
Alvo: Intermittent emissions - Valor: 55.8 mg/l  
Alvo: Purification plant - Valor: 709 mg/l  
acetato de 1-metil-2-metoxietilo - CAS: 108-65-6  
Alvo: Intermittent emissions - Valor: 100 mg/l  
Alvo: Sedimentos de água doce - Valor: 3.29 mg/kg  
Alvo: Sedimentos de água do mar - Valor: 0.329 mg/kg  
Alvo: Soil - Valor: 0.29 mg/kg  
Alvo: Água doce - Valor: 0.635 mg/l  
Alvo: Água do mar - Valor: 0.0635 mg/l  
Alvo: 14 - Valor: 6.35 mg/l  
Alvo: Purification plant - Valor: 100 mg/l  
Índice de Exposição Biológica  
Xileno - CAS: 1330-20-7  
Valor: 1.5 g/g Urina - Indicador biológico: Creatinina nas urinas - Período de amostragem:  
Final do turno  
8.2. Controlo da exposição  
Protecção dos olhos:  
Não exigido para uso normal. Operar de acordo com as boas práticas de trabalho.  
Protecção da pele:  
Não se exige a adopção de precauções especiais para o uso normal.  
Protecção das Mãos:  
Usar luvas de protecção. EN374 Liv.3 (B-F-I).  
Protecção respiratória:  
Empregar um adequado dispositivo de protecção das vias respiratórias.  
Riscos térmicos:  
Nenhum  
Controles da exposição ambiental:  
Nenhum  
Controlos de engenharia adequados:  
Nenhum

## SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

| Propriedade     | Valor                 | Método: | Notas |
|-----------------|-----------------------|---------|-------|
| Estado físico:  | Líquido               | --      | --    |
| Cor:            | N.A.                  | --      | --    |
| Cheiro:         | Típico de dissolvente | --      | --    |
| Limiar de odor: | N.D.                  | --      | --    |



## Ficha de Segurança

### F76 SPRINT-AIR PRIMER WHITE

|                                                                         |                                     |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|----|
| Ponto de fusão/ponto de congelação:                                     | - 54°C                              | -- | -- |
| Ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição: | 127°C                               | -- | -- |
| Inflamabilidade:                                                        | Flam. Liq. 3, H226                  | -- | -- |
| Limite superior e inferior de explosividade:                            | N.D.                                | -- | -- |
| Ponto de combustão:                                                     | 27 °C                               | -- | -- |
| Temperatura de auto-acendimento:                                        | 415°C                               | -- | -- |
| Temperatura de decomposição:                                            | N.D.                                | -- | -- |
| pH:                                                                     | N.A.                                | -- | -- |
| Viscosidade cinemática:                                                 | > 20,5 mm <sup>2</sup> /sec (40 °C) | -- | -- |
| Hidrosolubilidade:                                                      | Insolúvel                           | -- | -- |
| Solubilidade em óleo:                                                   | N.D.                                | -- | -- |
| Coeficiente de partição n-octanol/água (valor logarítmico):             |                                     | -- | -- |
| Pressão do vapor:                                                       | 15 hPa                              | -- | -- |
| Densidade e/ou densidade relativa:                                      | 1.600 g/cm <sup>3</sup>             | -- | -- |
| Densidade relativa do vapor:                                            | 4 (air = 1)                         | -- | -- |
| Características das partículas:                                         |                                     |    |    |
| Dimensão das partículas:                                                | N.A.                                | -- | -- |

#### 9.2. Outras informações

| Propriedade               | Valor                            | Método: | Notas |
|---------------------------|----------------------------------|---------|-------|
| Propriedades explosivas:  | N.D.                             | --      | --    |
| Velocidade de elaboração: | N.D.                             | --      | --    |
| Viscosidade:              | > 20.5 mm <sup>2</sup> /s (40°C) | --      | --    |
| Propriedades comburentes: | N.D.                             | --      | --    |



## Ficha de Segurança

### F76 SPRINT-AIR PRIMER WHITE

---

#### SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

- 10.1. Reatividade  
Estável em condições normais
- 10.2. Estabilidade química  
Estável em condições normais.
- 10.3. Possibilidade de reações perigosas  
Pode dar origem a gases inflamáveis em contacto com metais elementares (álcalis e terras alcalinas), nitruros.  
Pode inflamar-se em contacto com ácidos minerais oxidantes, agentes oxidantes fortes, agentes redutores fortes.
- 10.4. Condições a evitar  
Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição.  
Não fumar. Evitar a acumulação de electricidade estática.  
Estável em condições normais.
- 10.5. Materiais incompatíveis  
Evite o contacto com materiais oxidantes. O produto pode incendiar-se.
- 10.6. Produtos de decomposição perigosos  
Nenhum.

---

#### SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008  
Informação toxicológica do produto:

N.A.

Informação toxicológica das substâncias principais encontrada no produto:

acetato de n-butilo - CAS: 123-86-4

a) Toxicidade aguda:

Teste: LD50 - Via: Oral - Espécies: Ratazana > 6400 mg/kg

Teste: LD50 - Via: Pele - Espécies: Coelho > 5000 mg/kg

Teste: LC50 - Via: Inalação - Espécies: Ratazana = 21.1 mg/l - Duração: 4h

acetato de etilo - CAS: 141-78-6

a) Toxicidade aguda:

Teste: LC50 - Via: Inalação - Espécies: Ratazana = 1600 mg/l

Teste: LD50 - Via: Oral - Espécies: Coelho = 4935 mg/kg

Teste: LD50 - Via: Oral - Espécies: Ratazana = 11.3 g/kg

Xileno - CAS: 1330-20-7

a) Toxicidade aguda:

Teste: LC50 - Via: Inalação - Espécies: Ratazana = 6700 ppm - Duração: 4h

Teste: LD50 - Via: Oral - Espécies: Ratazana = 5627 mg/kg

Teste: LD50 - Via: Pele - Espécies: Coelho > 5000 mg/kg

Nafta - Hidrocarbonetos, C9 aromáticos - CAS: 64742-95-6

a) Toxicidade aguda:

Teste: LC50 - Via: Inalação - Espécies: Ratazana > 6193 mg/m<sup>3</sup> - Origem: OECD 403

Teste: LD50 - Via: Oral - Espécies: Ratazana = 3492 mg/kg - Origem: OECD 401

Teste: LD50 - Via: Pele - Espécies: Coelho > 3160 mg/kg - Origem: OECD 402

butanona - CAS: 78-93-3

a) Toxicidade aguda:

Teste: LC50 - Via: Inalação - Espécies: Rato = 40 mg/l

Teste: LD50 - Via: Oral - Espécies: Ratazana = 2054 mg/kg

Teste: LD50 - Via: Pele - Espécies: Coelho > 10 mg/kg

b) Corrosão/irritação cutânea:

Teste: Irritante para os olhos - Espécies: Coelho Positivo - Notas: OECD 405

ácido acético ... % - CAS: 64-19-7

a) Toxicidade aguda:

Teste: LC50 - Via: Inalação - Espécies: Ratazana = 11.400 mg/l - Duração: 4h

Teste: LD50 - Via: Oral - Espécies: Ratazana = 3310.000 mg/kg

Teste: LD50 - Via: Oral - Espécies: Coelho = 1060.000 mg/kg

## Ficha de Segurança

### F76 SPRINT-AIR PRIMER WHITE

Solvente nafta (petróleo), fracção aromática leve - CAS: 64742-95-6

a) Toxicidade aguda:

Teste: LC50 - Via: Inalação - Espécies: Ratazana > 6193 mg/m<sup>3</sup>

Teste: LD50 - Via: Oral - Espécies: Ratazana = 3592 mg/kg

Teste: LD50 - Via: Pele - Espécies: Coelho > 3160 mg/kg

acetato de 1-metil-2-metoxietilo - CAS: 108-65-6

a) Toxicidade aguda:

Teste: LC50 - Via: Inalação - Espécies: Ratazana > 2000 ppm - Duração: 3h

Teste: LD50 - Via: Oral - Espécies: Ratazana > 5000 mg/kg

Teste: LD50 - Via: Pele - Espécies: Coelho > 5000 mg/l

acetato de n-butilo - CAS: 123-86-4

Os componentes do produto podem ser absorvidos pelo corpo por inalação. Principais sintomas: Tontura, narcose, Tosse, náusea, vômito, dor de cabeça, inconsciência, falta de ar. A exposição repetida pode causar secura e rachaduras na pele.

Xileno - CAS: 1330-20-7

Inalação: Nocivo se inalado. As concentrações muito altas de xileno levam à inibição progressiva do sistema nervoso central (SNC), seguida por coma, fraqueza respiratória e, finalmente, pela ausência de fluxo sanguíneo cerebral e morte. As altas concentrações causam coma e enfraquecimento respiratório, desestabilizam a função dos rins e levam a danos no fígado. Em baixas concentrações, ocorre irritação dos olhos, nasofaringe, doença, irritação, tempos de reação lentos e redução da memória de curto prazo.

Vapores de xileno podem causar tontura, dor de cabeça, náusea, confusão mental.

Ingestão: Em caso de ingestão de xileno, o acidentado tem sensação de queimação e dor de estômago, em caso de aspiração existe o perigo de pneumonite química e edema pulmonar. Contato com a pele: Pode ser prejudicial se absorvido pela pele. Causa irritação na pele. Contato com os olhos: Os vapores de xileno e xileno na forma líquida irritam os olhos e as membranas.

Nafta - Hidrocarbonetos, C9 aromáticos - CAS: 64742-95-6

Inalação: As concentrações de vapor acima dos níveis de exposição recomendados são irritantes para os olhos e o trato respiratório, podem causar dores de cabeça e tonturas, são anestésicas e podem causar outros efeitos no sistema nervoso central. Contato com a pele: Baixo índice de toxicidade O contato frequente ou prolongado pode ressecar a pele favorecendo o aparecimento de dermatites. Contato com os olhos: Pode causar leve desconforto nos olhos com irritação leve, mas não danifica o tecido ocular. Ingestão: mesmo pequenas quantidades de líquido introduzidas no sistema respiratório durante a ingestão ou vômito podem causar broncopneumonia ou edema pulmonar. Índice mínimo de toxicidade.

Se não houver especificação diferente, os dados solicitados pelo Regulamento (UE)2020/878 indicados abaixo devem ser considerados N.A.:

a) Toxicidade aguda;

b) Corrosão/irritação cutânea;

c) Lesões oculares graves/irritação ocular;

d) Sensibilização respiratória ou cutânea;

e) Mutagenicidade em células germinativas;

f) Carcinogenicidade;

g) Toxicidade reprodutiva;

h) Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única;

i) Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida;

j) Perigo de aspiração.

#### 11.2. Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino:

Nenhuma substância desreguladora do sistema endócrino presente numa concentração >= 0,1%

---

## SECÇÃO 12: Informação ecológica

### 12.1. Toxicidade

Utilizar segundo os bons usos profissionais, evitando de dispersar o produto no ambiente.

## Ficha de Segurança

### F76 SPRINT-AIR PRIMER WHITE

acetato de n-butilo - CAS: 123-86-4

a) Toxicidade aquática aguda:

Resultado: EC50 - Espécies: Daphnia = 44 mg/l - Duração / h: 48

Resultado: EC50 - Espécies: Algas = 648 mg/l - Duração / h: 72

Resultado: LC50 - Espécies: Peixes = 18 mg/l - Duração / h: 96

acetato de etilo - CAS: 141-78-6

a) Toxicidade aquática aguda:

Resultado: LC50 - Espécies: Peixes = 230 mg/l - Duração / h: 96

Resultado: EC50 - Espécies: Daphnia = 165 mg/l - Duração / h: 48

Resultado: NOEC - Espécies: Algas > 100 mg/l - Duração / h: 72

b) Toxicidade aquática crônica:

Resultado: NOEC - Espécies: Daphnia = 2.4 mg/l - Duração / h: 504

c) Toxicidade bacteriana:

Resultado: EC50 - Espécies: Bacteria = 5870 mg/l - Duração / h: 0.25

Xileno - CAS: 1330-20-7

a) Toxicidade aquática aguda:

Resultado: EC50 - Espécies: Daphnia = 1 mg/l - Duração / h: 24

Resultado: EC50 - Espécies: Algas = 4.36 mg/l - Duração / h: 73

Resultado: LC50 - Espécies: Peixes = 2.6 mg/l - Duração / h: 96

Resultado: NOEC - Espécies: Algas = 0.44 mg/l - Duração / h: 73

Resultado: NOEC - Espécies: Daphnia = 1.57 mg/l - Duração / h: 504

Resultado: NOEC - Espécies: Peixes = 1.3 mg/l - Duração / h: 1344

Nafta - Hidrocarbonetos, C9 aromáticos - CAS: 64742-95-6

a) Toxicidade aquática aguda:

Resultado: EC50 - Espécies: Daphnia = 3.2 mg/l - Duração / h: 48

Resultado: EC50 - Espécies: Algas = 2.9 mg/l - Duração / h: 72

Resultado: LC50 - Espécies: Peixes = 9.2 mg/l - Duração / h: 96

Resultado: EC50 - Espécies: Algas = 1 mg/l - Duração / h: 72 - Notas: NOELR

butanona - CAS: 78-93-3

a) Toxicidade aquática aguda:

Resultado: LC50 - Espécies: Peixes = 2993 mg/l - Duração / h: 96 - Notas: OSCE 203

Resultado: EC50 - Espécies: Daphnia = 308 mg/l - Duração / h: 48

Solvente nafta (petróleo), fração aromática leve - CAS: 64742-95-6

a) Toxicidade aquática aguda:

Resultado: EC50 - Espécies: Daphnia = 3.2 mg/l - Duração / h: 48

Resultado: EC50 - Espécies: Algas = 2.9 mg/l - Duração / h: 72

Resultado: LC50 - Espécies: Peixes = 9.2 mg/l

Resultado: EC50 - Espécies: Algas = 1 mg/l - Notas: NOEC

acetato de 1-metil-2-metoxietilo - CAS: 108-65-6

a) Toxicidade aquática aguda:

Resultado: EC50 - Espécies: Algas > 1000 mg/l - Duração / h: 96

Resultado: NOEC - Espécies: Peixes = 47.5 mg/l - Duração / h: 336

Resultado: NOEC - Espécies: Daphnia > 100 mg/l - Duração / h: 504

Resultado: NOEC - Espécies: Algas > 1000 mg/l - Duração / h: 96

Resultado: LC50 - Espécies: Peixes = 100 mg/l - Duração / h: 96

Resultado: LC50 - Espécies: Daphnia = 408 mg/l - Duração / h: 48

12.2. Persistência e degradabilidade

Não persistente.

12.3. Potencial de bioacumulação

Não bioacumulativo

12.4. Mobilidade no solo

Móvel

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Substâncias vPvB: Nenhum - Substâncias PBT: Nenhum

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Nenhuma substância desreguladora do sistema endócrino presente numa concentração >= 0,1%

12.7. Outros efeitos adversos

# Ficha de Segurança

## F76 SPRINT-AIR PRIMER WHITE

Nenhum

### SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

#### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Recuperar se for possível. Enviar para instalações de eliminação autorizadas ou para incineradoras em condições controladas. Actuar em conformidade com as vigentes disposições locais e nacionais.

### SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte



Quantidades limitadas, não sujeitas à normativa ADR:- Embalagens combinadas: para embalagem interna até 5 litros e volumes até 30kg.

#### 14.1. Número ONU ou número de ID

ADR-UN Number: 1263  
IATA-UN Number: 1263  
IMDG-UN Number: 1263

#### 14.2. Designação oficial de transporte da ONU

ADR-Shipping Name: TINTAS  
IATA-Shipping Name: TINTAS  
IMDG-Shipping Name: TINTAS

#### 14.3. Classe(s) de perigo para efeitos de transporte

ADR-Class: 3  
ADR-Rótulo: 3  
ADR - Número de identificação do perigo: 33  
IATA-Class: 3  
IATA-Label: 3  
IMDG-Class: 3  
IMDG-Classe: 3

#### 14.4. Grupo de embalagem

ADR-Packing Group: II  
IATA-Packing group: II  
IMDG-Packing group: II

#### 14.5. Perigos para o ambiente

ADR-Poluento ambiental: Não  
IMDG-Marine pollutant: Nao  
IMDG-EmS: F-E , S-E

#### 14.6. Precauções especiais para o utilizador

ADR-Subsidiary hazards: -  
ADR-S.P.: 163 367 640C 650  
ADR-Categoria de transporte (Código de restrição em túneis):

2  
(D/E)

IATA-Passenger Aircraft: 353  
IATA-Subsidiary hazards: -  
IATA-Cargo Aircraft: 364  
IATA-S.P.: A3 A72 A19  
IATA-ERG: 3L  
IMDG-Subsidiary hazards: -  
IMDG-Stowage and handling: Category B  
IMDG-Segregation: -

#### 14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

N.A.

## Ficha de Segurança

### F76 SPRINT-AIR PRIMER WHITE

#### SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Dir. 98/24/CE (Riscos relativos a agentes químicos no trabalho)  
Dir. 2000/39/CE (Valores limites de exposição no trabalho)  
Regulamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)  
Regulamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)  
Regulamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) e (EU) n. 758/2013  
Regulamento (EU) n. 2020/878  
Regulamento (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)  
Regulamento (EU) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)  
Regulamento (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)  
Regulamento (EU) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)  
Regulamento (EU) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)  
Regulamento (EU) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP)  
Regulamento (EU) n. 2016/918 (ATP 8 CLP)  
Regulamento (EU) n. 2016/1179 (ATP 9 CLP)  
Regulamento (EU) n. 2017/776 (ATP 10 CLP)  
Regulamento (EU) n. 2018/669 (ATP 11 CLP)  
Regulamento (EU) n. 2018/1480 (ATP 13 CLP)  
Regulamento (EU) n. 2019/521 (ATP 12 CLP)  
Regulamento (EU) n. 2020/217 (ATP 14 CLP)  
Regulamento (EU) n. 2020/1182 (ATP 15 CLP)  
Regulamento (EU) n. 2021/643 (ATP 16 CLP)  
Regulamento (EU) n. 2021/849 (ATP 17 CLP)

Limitações respeitantes ao produto ou às substâncias contidas, de acordo com o Anexo XVII do Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) e sucessivas modificações:

Limitações respeitantes ao produto:

Restrição 3  
Restrição 40

Limitações respeitantes às substâncias contidas:

Restrição 30  
Restrição 75

Compostos Orgânicos Voláteis - COV = 237.73 g/Kg = 380.36 g/l

Substâncias CMR voláteis = 0.00 %

COV halógenados aos quais seja atribuída a frase de risco R40 = 0.00 %

Carbono orgânico - C = 0.15

Fracción no volátil(% wt): 76.23

Onde aplicável, reportar-se às seguintes disposições regulamentares:

Diretiva 2012/18/UE (Seveso III)  
Regulamento (CE) n.º 648/2004 (detergentes).  
Dir. 2004/42/CE (compostos orgânicos voláteis)

Provisões relacionadas com a Diretiva da UE 2012/18 (Seveso III):

Categoria Seveso III de acordo com o Anexo 1, parte 1  
o produto pertence à categoria: P5c

15.2. Avaliação da segurança química

Não foi realizada nenhuma Avaliação da Segurança Química para a mistura

---

#### SECÇÃO 16: Outras informações

Texto das frases mencionadas no parágrafo 3:

H226 Líquido e vapor inflamáveis.

H336 Pode provocar sonolência ou vertigens.

EUH066 Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.

H225 Líquido e vapor facilmente inflamáveis.

## Ficha de Segurança

### F76 SPRINT-AIR PRIMER WHITE

H319 Provoca irritação ocular grave.  
H304 Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.  
H373 Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.  
H312 Nocivo em contacto com a pele.  
H332 Nocivo por inalação.  
H315 Provoca irritação cutânea.  
H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias.  
H412 Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.  
H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.  
H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

| Classe de perigo e categoria de perigo | Código       | Descrição                                                                 |
|----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 2                           | 2.6/2        | Líquido inflamável, Categoria 2                                           |
| Flam. Liq. 3                           | 2.6/3        | Líquido inflamável, Categoria 3                                           |
| Acute Tox. 4                           | 3.1/4/Dermal | Toxicidade aguda (via cutânea), Categoria 4                               |
| Acute Tox. 4                           | 3.1/4/Inhal  | Toxicidade aguda (via inalatória), Categoria 4                            |
| Asp. Tox. 1                            | 3.10/1       | Perigo de aspiração, Categoria 1                                          |
| Skin Corr. 1A                          | 3.2/1A       | Corrosão cutânea, Categoria 1A                                            |
| Skin Corr. 1B                          | 3.2/1B       | Corrosão cutânea, Categoria 1B                                            |
| Skin Irrit. 2                          | 3.2/2        | Irritação cutânea, Categoria 2                                            |
| Eye Irrit. 2                           | 3.3/2        | Irritação ocular, Categoria 2                                             |
| STOT SE 3                              | 3.8/3        | Toxicidade para órgãos-alvo específicos — exposição única, Categoria 3    |
| STOT RE 2                              | 3.9/2        | Toxicidade para órgãos-alvo específicos — exposição repetida, Categoria 2 |
| Aquatic Chronic 2                      | 4.1/C2       | Perigo crónico para o ambiente aquático, Categoria 2                      |
| Aquatic Chronic 3                      | 4.1/C3       | Perigo crónico para o ambiente aquático, Categoria 3                      |

A presente ficha foi revista em todas as suas secções em conformidade ao Regulamento 2020/878. Classificação e procedimento utilizado para determinar a classificação das misturas em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CRE]:

| Classificação em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 | Procedimento de classificação |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Flam. Liq. 3, H226                                                 | Com base em dados de ensaio   |
| STOT SE 3, H336                                                    | Método de cálculo             |

Este documento foi preparado por pessoa com formação apropriada  
Principais fontes bibliográficas:

## Ficha de Segurança

### F76 SPRINT-AIR PRIMER WHITE

ECDIN - Rede de Informação e Dados de Produtos Químicos Ambientais - Centro de Pesquisa Unido, Comissão das Comunidades Europeias

SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS (PROPRIETADES PERIGOSAS DE MATERIAIS INDUSTRIAIS da SAX) - Oitava Edição - Van Nostrand Reinold

As informações aqui contidas baseiam-se nos nossos conhecimentos na data acima indicada.

Referem-se exclusivamente ao produto indicado e não constituem garantia particular de qualidade.

O utilizador é obrigado a assegurar-se que esta informação é apropriada e completa com respeito ao uso específico a que se destina.

Esta ficha anula e substitui todas as edições precedentes. u prolongada ao produto por inalação, ingestão ou contacto com a pele.

|         |                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR:    | Acordo Europeu sobre Transporte Rodoviário Internacional de Mercadorias Perigosas         |
| ATE:    | Estimativa de Toxicidade Aguda                                                            |
| ATEmix: | Estimativa da toxicidade aguda (Misturas)                                                 |
| CAS:    | Chemical Abstracts Service (sector da Sociedade Americana de Química).                    |
| CLP:    | Classificação, rotulagem, embalagem.                                                      |
| DNEL:   | Nível derivado de exposição sem efeito                                                    |
| EINECS: | Inventário Europeu de Substâncias Químicas Existentes em Comércio                         |
| GHS:    | Sistema globalmente harmonizado de Classificação e Rotulagem de produtos químicos         |
| IMDG:   | Código marítimo internacional para mercadorias perigosas.                                 |
| INCI:   | Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos.                                    |
| KSt:    | Coeficiente de explosão                                                                   |
| LC50:   | Concentração letal para 50% da população de teste                                         |
| LD50:   | Dose letal para 50% da população de teste.                                                |
| N.A.:   | Não disponível                                                                            |
| N.D.:   | Not determined.                                                                           |
| PNEC:   | Concentração previsivelmente sem efeitos                                                  |
| RID:    | Regulamentação relativa ao Transporte Ferroviário Internacional de Mercadorias Perigosas. |
| STEL:   | Limite de exposição a curto prazo                                                         |
| STOT:   | Toxicidade para órgão alvo específico                                                     |
| TLV:    | Valor limite de limiar                                                                    |
| TWA:    | Média ponderada no tempo                                                                  |