

B320 EXTRA BODY

Protetor sobrepintável

A) DESCRIÇÃO E CAMPO DE UTILIZAÇÃO:

Tinta protetora plástica absolutamente formulada para o tratamento antiabrasivo de chassis, faixas laterais, interiores, spoilers, bagageiras. Pode ser pintada por cima com qualquer tipo de acabamento para carroçaria. A sua fórmula permite a pintura das partes tratadas 30-40 minutos após a aplicação.

B) NOTAS TÉCNICAS

Composição:	Resinas, elastómeros, cargas minerais e solventes
Peso específico:	1,4 ± 0,1
Cores disponíveis:	Preto-Cinza-Branco
Dados de segurança:	Consultar a ficha de segurança como referência

C) APLICAÇÃO:

Limpar e desengordurar previamente a parte a tratar. Aplicar o produto com as pistolas adequadas com bocal de parafuso á pressão de 4-5 atmosferas a uma distância do suporte de cerca de 15 - 25 cm. É possível regular a espessura da superfície aumentando a pressão. Decorridos os tempos de evaporação, cerca de 30-40 min. com espessuras normais de 150-200 micron, é possível aplicar qualquer esmalte ou fundo de carroçaria. O produto aplicado e pintado não deve ser submetido a solicitações mecânicas antes de cerca de 24 horas (por exemplo, a lavagem da viatura com bombas e jatos de água quente de pressão).

D) ADVERTÊNCIAS:

- * Agitar o produto antes do uso.
- * Não utilizar o produto a temperaturas inferiores a 5 °C.
- * Após um armazenamento a baixas temperaturas, é aconselhável recondicionar o produto a 20 °C antes do uso.

As informações técnicas e sugestões estão em conformidade com os resultados da nossa experiência. Asseguramos a perfeita qualidade do produto. No entanto, uma vez que as condições de uso não estão sob o nosso controlo, não assumimos qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos.