



H62 FAST ANTISCRATCH 2K CLEAR

Transparente acrílico bicomponente "Acabamento Especial"

A) DESCRIÇÃO E CAMPO DE UTILIZAÇÃO:

Transparente acrílico de acabamento para ciclos de dupla camada, resistente às riscaduras e ao desgaste. Óptima adesão sobre bases opacas seja de base aquosa seja de base solvente, de aplicação fácil e secagem rápida.

Produto classificado como "Acabamento Especial" com COV = 600 g/l, conforme o limite de categoria imposto pela Directiva CE 2004/42.

B) NOTAS TÉCNICAS

Composição:	Resinas acrílicas oxidriladas.
Peso específico:	0,96 ± 0,03
Cores disponíveis:	Incolor
Dados de segurança:	Consultar a ficha de segurança.

C) PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO



* Base opaca para dupla camada de base solvente.

* Base opaca para dupla camada de base aquosa.

D) ADVERTÊNCIAS:


- * O verniz acrílico de duas componentes deve ser mantido ao abrigo da humidade.
- * Respeitar a diluição correcta.
- * Não utilizar o produto a temperaturas inferiores a 5 °C.
- * Conservar em local fresco e seco.



H62 FAST ANTISCRATCH 2K CLEAR

ficha # : H62

E) TRABALHO:



2:1 catalisador C01-C02-C03 potlife > 60' a 20 °C.



**5-10% com diluente D10-11
15"-14" DIN 4 mm a 20 °C**



**1,2-1,3 mm 3,5-5 bar
1-2 = 40-45 micron**



**1,4-1,5 mm 3,5-5 bar
1-2 = 40-45 micron**



10'-15' de secagem de acordo com a temperatura.



**4 h a 20 °C
20' a 60 °C**



10'-15' a 1 mt.

F) LIMPEZA DOS UTENSÍLIOS:

* Com diluente para poliuretanos.

G) PROSSEGUIMENTO DO TRABALHO:

As informações técnicas e os conselhos são o fruto da nossa experiência. Nós garantimos a perfeita qualidade do produto. Todavia, não estando as condições de utilização sob o nosso controle, não assumimos qualquer responsabilidade sobre os resultados obtidos