



H89 VANITY

Verniz acrílico 2K fosco Gloss 1

A) DESCRIÇÃO E CAMPO DE UTILIZAÇÃO:

Verniz acrílico bicomponente fosco com um brilho 1 gloss, específico para ciclos bicamada para pintura completa do carro, onde é necessário "acabamento mate perfeito", ou seja, sem mancha, resistente a riscos e agradável ao toque.

Excelente aderência em basecoats água e base solvente, fácil aplicação e excelente resistência ao intemperismo. Opacidade do brilho 1.

Produto classificado como "Acabamento Especial" com COV = 558 g/l, conforme o limite de categoria imposto pela Directiva CE 2004/42.

2004/42/IIIB(e)(840)558

B) NOTAS TÉCNICAS

Composição:	Resinas acrílicas oxidriladas.
Peso específico:	0,965 ± 0,03 kg/l
Cores disponíveis:	Incolor
Dados de segurança:	Consultar a ficha de segurança.

C) PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO



* Base opaca para dupla camada de base solvente.

* Base opaca para dupla camada de base aquosa.


D) ADVERTÊNCIAS:

- * O verniz acrílico de duas componentes deve ser mantido ao abrigo da humidade.
- * Respeitar a diluição correcta.
- * Não utilizar o produto a temperaturas inferiores a 5°C.
- * Conservar em local fresco e seco.

H89 VANITY

Ficha Técnica: H89

E) TRABALHO:



5:1 catalisador C89 potlife > 60' a 20°C.



**5-10% com diluente D10-11
18"-19" DIN 4 mm a 20°C**



**1,3-1,4 mm 2,0-3,5 bar
1 + 1 = 45-55 micron**



10'-15' de evaporação de acordo com a temperatura.



**15 h a 20°C
30' a 60°C**



F) LIMPEZA DOS UTENSÍLIOS:

* Com diluente para poliuretanos.

G) PROSSEGUIMENTO DO TRABALHO:

As informações técnicas e os conselhos são o fruto da nossa experiência. Nós garantimos a perfeita qualidade do produto. Todavia, não estando as condições de utilização sob o nosso controle, não assumimos qualquer responsabilidade sobre os resultados obtidos