

# Ficha de datos de seguridad

## Q0012 BLUE EFFECT PEARL



Ficha de datos de seguridad del 18/9/2015, Revisión 3

### SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

- 1.1. Identificador del producto  
Identificación del preparado:  
Nombre comercial: BLUE EFFECT PEARL  
Código comercial: Q0012
- 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados  
Bases perladas  
Uso exclusivo para profesionales
- 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad  
Proveedor:  
Industria Chimica Reggiana I.C.R. Spa  
Via Gasparini, 7 42124 REGGIO EMILIA Italia  
Tel. 0522/517803 Fax 0522/514384  
Persona competente responsable de la ficha de datos de seguridad:  
sdsre@icrsprint.it
- 1.4. Teléfono de emergencia  
Industria Chimica Reggiana - Tel. +39-0522-514803

### SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

- 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla  
Criterios Reglamentación CE 1272/2008 (Clasificación, Etiquetado y Empacado):
- ⚠ PELIGRO, Flam. Liq. 2, Líquido y vapores muy inflamables.
  - ⚠ ATENCIÓN, Acute Tox. 4, Nocivo en caso de inhalación.
  - ⚠ ATENCIÓN, Acute Tox. 4, Nocivo en contacto con la piel.
  - ⚠ ATENCIÓN, Skin Irrit. 2, Provoca irritación cutánea.
  - ⚠ ATENCIÓN, Acute Tox. 4, Nocivo en caso de ingestión.
  - ⚠ PELIGRO, Eye Dam. 1, Provoca lesiones oculares graves.
  - ⚠ ATENCIÓN, Repr. 2, Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  - ⚠ ATENCIÓN, STOT SE 3, Puede irritar las vías respiratorias.
  - ⚠ ATENCIÓN, STOT SE 3, Puede provocar somnolencia o vértigo.
  - ⚠ ATENCIÓN, STOT RE 2, Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Efectos físico-químicos nocivos para la salud humana y para el medio ambiente:

Ningún otro riesgo

#### 2.2. Elementos de la etiqueta

Símbolos:



PELIGRO

Indicaciones de Peligro:

- H225 Líquido y vapores muy inflamables.
- H315 Provoca irritación cutánea.
- H302+H312+H332 Nocivo en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación.
- H318 Provoca lesiones oculares graves.
- H361 Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
- H335 Puede irritar las vías respiratorias.
- H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Consejos de Prudencia:

- P201 Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202 No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260 No respirar los vapores o los aerosoles.
- P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310 Llamar inmediatamente a un médico.
- P370+P378 En caso de incendio: Utilizar un extintor de CO2 para la extinción.

Disposiciones especiales:

Ninguna.

Contiene:

- acetato de n-butilo
- tolueno
- Xileno
- 4-metilpentan-2-ona



# Ficha de datos de seguridad

## Q0012 BLUE EFFECT PEARL

Símbolos:



PELIGRO

Indicaciones de Peligro:

- H225 Líquido y vapores muy inflamables.
- H315 Provoca irritación cutánea.
- H302+H312+H332 Nocivo en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación.
- H318 Provoca lesiones oculares graves.
- H361 Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
- H335 Puede irritar las vías respiratorias.
- H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Consejos de Prudencia:

- P201 Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202 No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260 No respirar los vapores o los aerosoles.
- P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310 Llamar inmediatamente a un médico.
- P370+P378 En caso de incendio: Utilizar un extintor de CO2 para la extinción.

Disposiciones especiales:

Ninguna.

Contiene:

- acetato de n-butilo
- tolueno
- Xileno
- 4-metilpentan-2-ona

Disposiciones especiales de acuerdo con el anexo XVII del Reglamento REACH y sus posteriores modificaciones:

Ninguna.

2.3. Otros peligros

Sustancias vPvB: Ninguna. - Sustancias PBT: Ninguna.

Otros riesgos:

Ningún otro riesgo

### SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

3.1. Sustancias

N.A.

3.2. Mezclas

Componentes peligrosos según el Reglamento CLP y su correspondiente clasificación:

| Cantidad       | Nombre              | Número de identif.                                                                           | Clasificación                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| >= 15% - < 20% | acetato de n-butilo | Número Index: 607-025-00-1<br>CAS: 123-86-4<br>EC: 204-658-1<br>REACH No.: 01-219485493-29   | 2.6/3 Flam. Liq. 3 H226<br>3.8/3 STOT SE 3 H336<br>EUH066                                                                                                                                                                    |
| >= 15% - < 20% | tolueno             | Número Index: 601-021-00-3<br>CAS: 108-88-3<br>EC: 203-625-9<br>REACH No.: 01-2119471310-51  | 2.6/2 Flam. Liq. 2 H225<br>3.7/2 Repr. 2 H361<br>3.10/1 Asp. Tox. 1 H304<br>3.9/2 STOT RE 2 H373<br>3.2/2 Skin Irrit. 2 H315<br>3.8/3 STOT SE 3 H336                                                                         |
| >= 7% - < 10%  | Xileno              | Número Index: 601-022-01-6<br>CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7<br>REACH No.: 01-2119488216-32 | 2.6/3 Flam. Liq. 3 H226<br>3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332<br>3.1/4/Dermal Acute Tox. 4 H312<br>3.3/2 Eye Irrit. 2 H319<br>3.8/3 STOT SE 3 H335<br>3.2/2 Skin Irrit. 2 H315<br>3.9/2 STOT RE 2 H373<br>3.10/1 Asp. Tox. 1 H304 |



# Ficha de datos de seguridad

## Q0012 BLUE EFFECT PEARL

|                |                                                    |                                            |                                                             |                                                                                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| >= 5% - < 7%   | nitrato de celulosa                                | Número Index:<br>CAS:<br>REACH No.:        | 603-037-01-3<br>9004-70-0<br>Polymer                        | ⬠ 2.1/1.1 Expl. 1.1 H201                                                                                                                                                 |
| >= 5% - < 7%   | 4-metilpentan-2-ona                                | Número Index:<br>CAS:<br>EC:<br>REACH No.: | 606-004-00-4<br>108-10-1<br>203-550-1<br>01-2119473980-30   | ⬠ 2.6/2 Flam. Liq. 2 H225<br>⬠ 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319<br>⬠ 3.8/3 STOT SE 3 H335<br>⬠ 3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332<br>EUH066                                            |
| >= 3% - < 5%   | butan-1-ol; n-butanol                              | Número Index:<br>CAS:<br>EC:<br>REACH No.: | 603-004-00-6<br>71-36-3<br>200-751-6<br>01-2119484630-38    | ⬠ 2.6/3 Flam. Liq. 3 H226<br>⬠ 3.8/3 STOT SE 3 H335<br>⬠ 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315<br>⬠ 3.3/1 Eye Dam. 1 H318<br>⬠ 3.8/3 STOT SE 3 H336<br>⬠ 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302 |
| >= 3% - < 5%   | 2-metilpropan-1-ol; isobutanol                     | Número Index:<br>CAS:<br>EC:<br>REACH No.: | 603-108-00-1<br>78-83-1<br>201-148-0<br>01-2119484609-23    | ⬠ 2.6/3 Flam. Liq. 3 H226<br>⬠ 3.8/3 STOT SE 3 H335<br>⬠ 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315<br>⬠ 3.3/1 Eye Dam. 1 H318<br>⬠ 3.8/3 STOT SE 3 H336                                   |
| >= 1% - < 3%   | 1-etoxipronan-2-ol                                 | Número Index:<br>CAS:<br>EC:<br>REACH No.: | 603-177-00-8<br>54839-24-6<br>259-370-9<br>01-2119475116-39 | ⬠ 2.6/3 Flam. Liq. 3 H226<br>⬠ 3.8/3 STOT SE 3 H336                                                                                                                      |
| >= 1% - < 3%   | acetona                                            | Número Index:<br>CAS:<br>EC:<br>REACH No.: | 606-001-00-8<br>67-64-1<br>200-662-2<br>01-2119471330-49    | ⬠ 2.6/2 Flam. Liq. 2 H225<br>⬠ 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319<br>⬠ 3.8/3 STOT SE 3 H336<br>EUH066                                                                               |
| >= 1% - < 3%   | 2-butoxietanol; éter monobutílico del etilenglicol | Número Index:<br>CAS:<br>EC:<br>REACH No.: | 603-014-00-0<br>111-76-2<br>203-905-0<br>01-2119475108-36   | ⬠ 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319<br>⬠ 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315<br>⬠ 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302<br>⬠ 3.1/4/Dermal Acute Tox. 4 H312<br>⬠ 3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332         |
| >= 1% - < 3%   | etilbenceno                                        | Número Index:<br>CAS:<br>EC:<br>REACH No.: | 601-023-00-4<br>100-41-4<br>202-849-4<br>01-2119489370-35   | ⬠ 2.6/2 Flam. Liq. 2 H225<br>⬠ 3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332<br>⬠ 3.9/2 STOT RE 2 H373<br>⬠ 3.10/1 Asp. Tox. 1 H304                                                      |
| >= 0.5% - < 1% | acetato de 2-metoxi-1-metiletilo                   | Número Index:<br>CAS:<br>EC:<br>REACH No.: | 607-195-00-7<br>108-65-6<br>203-603-9<br>01-2119475791-29   | ⬠ 2.6/3 Flam. Liq. 3 H226                                                                                                                                                |

### SECCIÓN 4. Primeros auxilios

#### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

En caso de contacto con la piel:

Quítese inmediatamente la ropa contaminada.

Lavar inmediatamente con abundante agua corriente y eventualmente jabón las zonas del cuerpo que han entrado en contacto con el producto, incluso si fuera sólo una sospecha.

CONSULTE INMEDIATAMENTE A UN MEDICO.

Lavar completamente el cuerpo (ducha o baño).

Quitarse de inmediato la indumentaria contaminada y eliminarla de manera segura.

En caso de contacto con la piel, lavar de inmediato con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos:

En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos con agua durante un tiempo adecuado y manteniendo los párpados abiertos, luego consultar de inmediato con un oftalmólogo.

Proteger el ojo ileso.

En caso de ingestión:



# Ficha de datos de seguridad

## Q0012 BLUE EFFECT PEARL

No provocar el vómito en ningún caso. CONSULTAR INMEDIATAMENTE AL MÉDICO.  
No ofrecer nada de comer o beber.

En caso de inhalación:

En caso de respiración irregular o parada respiratoria, administrar respiración artificial.

En caso de inhalación consultar de inmediato con un médico y mostrarle el envase o la etiqueta.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Ver sección 11.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

En caso de accidente o malestar, consultar de inmediato con un médico (si es posible mostrarle las instrucciones de uso o la ficha de seguridad)

Tratamiento:

Ninguno

---

### SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados:

CO<sub>2</sub> o extintor de polvo.

Medios de extinción que no se deben utilizar por motivos de seguridad:

Agua.

Ninguno en particular.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

No inhalar los gases producidos por la explosión y por la combustión.

La combustión produce humo pesado.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Utilizar equipos respiratorios apropiados.

Recoger por separado el agua contaminada utilizada para extinguir el incendio. No descargarla en la red de alcantarillado.

Si es posible, desde el punto de vista de la seguridad, retirar de inmediato del área los contenedores no dañados.

---

### SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Usar los dispositivos de protección individual.

Quitar toda fuente de encendido.

En caso de exposición a vapores/polvos/aerosoles, usar equipos respiratorios.

Proporcionar una ventilación adecuada.

Utilizar una protección respiratoria adecuada.

Consultar las medidas de protección expuestas en los puntos 7 y 8.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar que el producto penetre en el suelo/subsuelo. Evitar que penetre en aguas superficiales o en el alcantarillado.

Conservar el agua de lavado contaminada y eliminarla.

En caso de fuga de gas o penetración en cursos de agua, suelo o sistema de alcantarillado, informar a las autoridades responsables.

Material apropiado para la recogida: material absorbente, orgánico, arena

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Contener el derrame y recogerlo con material absorbente que no sea combustible (p. ej. arena, tierra de diatomeas, vermiculita) y depositarlo en un recipiente para su eliminación de acuerdo con la legislación local y nacional.

6.4. Referencia a otras secciones

Véanse también los apartados 8 y 13.

---

### SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Evitar el contacto con la piel y los ojos, la inhalación de vapores y vahos.

Tenga el máximo cuidado al manipular o abrir el contenedor.

Utilizar el sistema de ventilación localizado.

No utilizar contenedores vacíos que no hayan sido previamente limpiados.

Antes de realizar las operaciones de transferencia, asegurarse de que en los contenedores no haya materiales residuos incompatibles.

La indumentaria contaminada debe ser sustituida antes de acceder a las áreas de almuerzo.

No comer ni beber durante el trabajo.

Remitirse también al apartado 8 para los dispositivos de protección recomendados.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Debe almacenarse a temperaturas inferiores a 20 °C. Manténgase alejado de llamas libres y fuentes de calor. Evite la exposición directa al sol.

Manténgase alejado de llamas libres, chispas y fuentes de calor. Evite la exposición directa al sol.

Mantener alejado de comidas, bebidas y piensos.

Materias incompatibles:

Ninguna en particular.

Indicaciones para los locales:

Frescos y adecuadamente aireados.

7.3. Usos específicos finales

Consultar punto 1.2.

---

### SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

Q0012 / 3 / ES

Página nº. 4 de 12



ICR spa

Via M. Gasparini, 7

42100 REGGIO EMILIA ITALY

+39 0522517803

# Ficha de datos de seguridad

## Q0012 BLUE EFFECT PEARL

### 8.1. Parámetros de control

acetato de n-butilo - CAS: 123-86-4  
 UE - LTE(8h): 150 ppm - STE(): 200 ppm  
 ACGIH - LTE(8h): 150 ppm - STE: 200 ppm - Notas: Eye and URT irr

tolueno - CAS: 108-88-3  
 Italy - LTE(8h): 192 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm - Notas: Pelle  
 UE - LTE(8h): 192 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm - STE: 384 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm - Notas: Bold-type: Indicative Occupational Exposure Limit Values [2,3] and Limit Values for Occupational Exposure [4] (for references see bibliography)  
 ACGIH - LTE(8h): 20 ppm - Notas: A4, BEI - Visual impair, female repro, pregnancy loss

Xileno - CAS: 1330-20-7  
 Italy - LTE(8h): 221 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm - STE(): 442 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm - Notas: Assorbito attraverso la pelle  
 UE - LTE(8h): 221 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm - STE: 442 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm - Notas: Bold-type: Indicative Occupational Exposure Limit Values [2,3] and Limit Values for Occupational Exposure [4] (for references see bibliography)  
 ACGIH - LTE(8h): 100 ppm - STE: 150 ppm - Notas: A4, BEI - URT and eye irr, CNS impair

4-metilpentan-2-ona - CAS: 108-10-1  
 Italy - LTE(8h): 83 mg/m<sup>3</sup>, 20 ppm - STE(): 208 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm  
 UE - LTE(8h): 83 mg/m<sup>3</sup>, 20 ppm - STE: 208 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm - Notas: Bold-type: Indicative Occupational Exposure Limit Values [2,3] and Limit Values for Occupational Exposure [4] (for references see bibliography)  
 ACGIH - LTE(8h): 20 ppm - STE: 75 ppm - Notas: A3, BEI - URT irr, dizziness, headache

butan-1-ol; n-butanol - CAS: 71-36-3  
 UE - LTE(8h): 20 ppm  
 ACGIH - LTE(8h): 20 ppm - Notas: Eye and URT irr

2-metilpropan-1-ol; isobutanol - CAS: 78-83-1  
 ACGIH - LTE(8h): 50 ppm - Notas: Skin and eye irr

acetona - CAS: 67-64-1  
 Italy - LTE(8h): 1210 mg/m<sup>3</sup>, 500 ppm  
 UE - LTE(8h): 1210 mg/m<sup>3</sup>, 500 ppm - Notas: Bold-type: Indicative Occupational Exposure Limit Values [2,3] and Limit Values for Occupational Exposure [4] (for references see bibliography)  
 ACGIH - LTE(8h): 500 ppm - STE: 750 ppm - Notas: (A4), BEI - (URT and eye irr, CNS impair, hematologic eff)

2-butoxi-etanol; éter monobutílico del etilenglicol - CAS: 111-76-2  
 Italy - LTE(8h): 98 mg/m<sup>3</sup>, 20 ppm - STE(): 246 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm - Notas: Pelle  
 UE - LTE(8h): 98 mg/m<sup>3</sup>, 20 ppm - STE: 246 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm - Notas: Bold-type: Indicative Occupational Exposure Limit Values [2,3] and Limit Values for Occupational Exposure [4] (for references see bibliography)  
 ACGIH - LTE(8h): 20 ppm - Notas: A3, BEI - Eye and URT irr

etilbenceno - CAS: 100-41-4  
 Italy - LTE(8h): 442 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm - STE(): 884 mg/m<sup>3</sup>, 200 ppm - Notas: Pelle  
 UE - LTE(8h): 442 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm - STE: 884 mg/m<sup>3</sup>, 200 ppm - Notas: Bold-type: Indicative Occupational Exposure Limit Values [2,3] and Limit Values for Occupational Exposure [4] (for references see bibliography)  
 ACGIH - LTE(8h): 20 ppm - Notas: A3, BEI - URT irr, kidney dam (nephropathy), cochlear impair

acetato de 2-metoxi-1-metiletilo - CAS: 108-65-6  
 Italy - LTE(8h): 275 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm - STE: 550 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm - Notas: H  
 UE - LTE(8h): 275 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm - STE: 550 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm - Notas: Indicative Occupational Exposure Limit Values [2,3] and Limit Values for Occupational Exposure [4] (for references see bibliography)

### Valores límites de exposición DNEL

acetato de n-butilo - CAS: 123-86-4  
 Consumidor: 102.34 mg/m<sup>3</sup> - Exposición: Por inhalación humana - Frecuencia: A largo plazo, efectos locales  
 Trabajador profesional: 960 mg/m<sup>3</sup> - Exposición: Por inhalación humana - Frecuencia: A corto plazo, efectos sistémicos  
 Trabajador profesional: 960 mg/m<sup>3</sup> - Exposición: Por inhalación humana - Frecuencia: A corto plazo, efectos locales  
 Trabajador profesional: 480 mg/m<sup>3</sup> - Exposición: Por inhalación humana - Frecuencia: A largo plazo, efectos sistémicos  
 Trabajador profesional: 480 mg/m<sup>3</sup> - Exposición: Por inhalación humana - Frecuencia: A largo plazo, efectos locales

tolueno - CAS: 108-88-3  
 Trabajador profesional: 384 mg/m<sup>3</sup> - Consumidor: 226 mg/kg - Exposición: Dérmica humana - Frecuencia: A largo plazo, efectos sistémicos  
 Trabajador profesional: 192 mg/m<sup>3</sup> - Consumidor: 56.5 mg/m<sup>3</sup> - Exposición: Por inhalación humana - Frecuencia: A largo plazo, efectos sistémicos  
 Consumidor: 8.13 mg/kg - Exposición: Oral humana - Frecuencia: A largo plazo, efectos sistémicos

Xileno - CAS: 1330-20-7  
 Trabajador profesional: 289 mg/kg - Exposición: Por inhalación humana - Frecuencia: A corto plazo, efectos locales  
 Trabajador profesional: 180 mg/kg - Consumidor: 108 mg/kg - Exposición: Dérmica humana - Frecuencia: A largo plazo, efectos sistémicos  
 Trabajador profesional: 77 mg/m<sup>3</sup> - Consumidor: 14.8 mg/m<sup>3</sup> - Exposición: Por inhalación humana - Frecuencia: A largo plazo, efectos locales  
 Consumidor: 1.6 mg/kg - Exposición: Oral humana - Frecuencia: A largo plazo, efectos sistémicos

4-metilpentan-2-ona - CAS: 108-10-1  
 Trabajador profesional: 83 mg/m<sup>3</sup> - Consumidor: 14.7 mg/m<sup>3</sup> - Exposición: Por inhalación humana - Frecuencia: A largo plazo, efectos sistémicos  
 Trabajador profesional: 208 mg/m<sup>3</sup> - Consumidor: 115.2 mg/m<sup>3</sup> - Exposición: Por inhalación humana - Frecuencia: A corto plazo, efectos sistémicos



# Ficha de datos de seguridad

## Q0012 BLUE EFFECT PEARL

Trabajador profesional: 83 mg/m<sup>3</sup> - Exposición: Por inhalación humana - Frecuencia: A largo plazo, efectos locales  
Trabajador profesional: 208 mg/m<sup>3</sup> - Exposición: Por inhalación humana - Frecuencia: A corto plazo, efectos locales  
Trabajador profesional: 11.8 mg/kg - Consumidor: 4.2 mg/kg - Exposición: Dérmica humana - Frecuencia: A largo plazo, efectos sistémicos  
butan-1-ol; n-butanol - CAS: 71-36-3  
Trabajador profesional: 310 mg/m<sup>3</sup> - Consumidor: 55 mg/m<sup>3</sup> - Exposición: Por inhalación humana - Frecuencia: A largo plazo, efectos locales  
Consumidor: 3125 mg/kg - Exposición: Oral humana - Frecuencia: A largo plazo, efectos sistémicos  
2-metilpropan-1-ol; isobutanol - CAS: 78-83-1  
Trabajador profesional: 310 mg/m<sup>3</sup> - Consumidor: 55 mg/m<sup>3</sup> - Exposición: Por inhalación humana - Frecuencia: A largo plazo, efectos locales  
Consumidor: 25 mg/kg - Exposición: Oral humana - Frecuencia: A largo plazo, efectos sistémicos  
acetona - CAS: 67-64-1  
Trabajador profesional: 186 mg/kg - Consumidor: 62 mg/kg - Exposición: Dérmica humana - Frecuencia: A largo plazo, efectos sistémicos  
Trabajador profesional: 2420 mg/m<sup>3</sup> - Exposición: Por inhalación humana - Frecuencia: A corto plazo, efectos sistémicos  
Trabajador profesional: 1210 mg/m<sup>3</sup> - Consumidor: 200 mg/m<sup>3</sup> - Exposición: Por inhalación humana - Frecuencia: A largo plazo, efectos sistémicos  
Consumidor: 62 mg/kg - Exposición: Oral humana - Frecuencia: A largo plazo, efectos sistémicos  
2-butoxietanol; éter monobutílico del etilenglicol - CAS: 111-76-2  
Trabajador profesional: 75 mg/kg - Consumidor: 38 mg/kg - Exposición: Dérmica humana - Frecuencia: A largo plazo, efectos sistémicos  
Trabajador profesional: 98 mg/m<sup>3</sup> - Consumidor: 49 mg/m<sup>3</sup> - Exposición: Por inhalación humana - Frecuencia: A largo plazo, efectos sistémicos  
Consumidor: 3.2 mg/kg - Exposición: Oral humana - Frecuencia: A largo plazo, efectos sistémicos  
acetato de 2-metoxi-1-metiletilo - CAS: 108-65-6  
Trabajador profesional: 153.5 mg/kg - Consumidor: 54.8 mg/kg - Exposición: Dérmica humana - Frecuencia: A largo plazo, efectos sistémicos  
Trabajador profesional: 275 mg/m<sup>3</sup> - Consumidor: 33 mg/m<sup>3</sup> - Exposición: Por inhalación humana - Frecuencia: A largo plazo, efectos sistémicos  
Valores límites de exposición PNEC  
acetato de n-butilo - CAS: 123-86-4  
Objetivo: STP - Valor: 35.6 mg/l  
Objetivo: agua dulce - Valor: 0.18 mg/l  
Objetivo: Agua marina - Valor: 0.018 mg/l  
Objetivo: Intermittent emissions - Valor: 0.36 mg/l  
Objetivo: Sedimentos de agua dulce - Valor: 0.981 mg/kg  
Objetivo: Sedimentos de agua marina - Valor: 0.0981 mg/kg  
Objetivo: Soil - Valor: 0.0903 mg/kg  
tolueno - CAS: 108-88-3  
Objetivo: Purification plant - Valor: 13.61 mg/l  
Objetivo: Sedimentos de agua dulce - Valor: 16.39 mg/kg  
Objetivo: Sedimentos de agua marina - Valor: 16.39 mg/kg  
Objetivo: Soil - Valor: 2.89 mg/kg  
Objetivo: agua dulce - Valor: 0.68 mg/l  
Objetivo: Agua marina - Valor: 0.68 mg/l  
Objetivo: Intermittent emissions - Valor: 0.68 mg/l  
Xileno - CAS: 1330-20-7  
Objetivo: STP - Valor: 6.58 mg/l  
Objetivo: Agua marina - Valor: 0.327 mg/l  
Objetivo: Intermittent emissions - Valor: 0.327 mg/l  
Objetivo: Sedimentos de agua dulce - Valor: 12.46 mg/kg  
Objetivo: Sedimentos de agua marina - Valor: 12.46 mg/kg  
Objetivo: Soil - Valor: 2.31 mg/kg  
Objetivo: agua dulce - Valor: 0.327 mg/l  
butan-1-ol; n-butanol - CAS: 71-36-3  
Objetivo: Sedimentos de agua marina - Valor: 0.0178 mg/kg  
Objetivo: Soil - Valor: 0.015 mg/kg  
Objetivo: agua dulce - Valor: 0.082 mg/l  
Objetivo: Agua marina - Valor: 0.0082 mg/l  
Objetivo: Intermittent emissions - Valor: 2.25 mg/l  
Objetivo: Sedimentos de agua dulce - Valor: 0.178 mg/kg  
2-metilpropan-1-ol; isobutanol - CAS: 78-83-1  
Objetivo: Sedimentos de agua marina - Valor: 0.152 mg/kg  
Objetivo: Soil - Valor: 0.0699 mg/kg  
Objetivo: agua dulce - Valor: 0.4 mg/l  
Objetivo: Agua marina - Valor: 0.04 mg/l  
Objetivo: Intermittent emissions - Valor: 11 mg/l  
Objetivo: Purification plant - Valor: 10 mg/l  
Objetivo: Sedimentos de agua dulce - Valor: 1.52 mg/kg



# Ficha de datos de seguridad

## Q0012 BLUE EFFECT PEARL

acetona - CAS: 67-64-1  
 Objetivo: Purification plant - Valor: 100 mg/l  
 Objetivo: Intermittent emissions - Valor: 21 mg/l  
 Objetivo: Sedimentos de agua dulce - Valor: 30.4 mg/kg  
 Objetivo: Sedimentos de agua marina - Valor: 3.04 mg/kg  
 Objetivo: Soil - Valor: 33.3 mg/kg  
 Objetivo: agua dulce - Valor: 10.6 mg/kg  
 Objetivo: Agua marina - Valor: 1.06 mg/l  
 2-butoxietanol; éter monobutílico del etilenglicol - CAS: 111-76-2  
 Objetivo: Purification plant - Valor: 463 mg/l  
 Objetivo: Sedimentos de agua dulce - Valor: 34.6 mg/kg  
 Objetivo: Sedimentos de agua marina - Valor: 3.46 mg/kg  
 Objetivo: Soil - Valor: 3.13 mg/kg  
 Objetivo: Intermittent emissions - Valor: 9.1 mg/l  
 acetato de 2-metoxi-1-metiletilo - CAS: 108-65-6  
 Objetivo: Intermittent emissions - Valor: 100 mg/l  
 Objetivo: Sedimentos de agua dulce - Valor: 3.29 mg/kg  
 Objetivo: Sedimentos de agua marina - Valor: 0.329 mg/kg  
 Objetivo: Soil - Valor: 0.29 mg/kg  
 Objetivo: agua dulce - Valor: 0.635 mg/l  
 Objetivo: Agua marina - Valor: 0.0635 mg/l

### 8.2. Controles de la exposición

#### Protección de los ojos:

Utilice gafas de seguridad.

#### Protección de la piel:

Usar indumentaria que garantice una protección total para la piel, por ejemplo de algodón, caucho, PVC o viton.

#### Protección de las manos:

Guantes de nitrilo según norma EN 374 (B-F-I), tiempo de permeabilidad > 60 minutos; 0,4 mm. de espesor.

#### Protección respiratoria:

Utilizar una protección respiratoria adecuada en el caso de ventilación insuficiente o de exposición prolongada.

Emplear un dispositivo adecuado de protección de las vías respiratorias, máscara con filtro "A", color marrón, para gas y vapores orgánicos con punto de ebullición >65°C.

#### Riesgos térmicos:

Ninguno

#### Controles de la exposición ambiental:

Las emisiones de equipos de ventilación o de procesos de trabajo deberían ser controlados para asegurarse que estén conformes a las directivas de la legislación sobre la protección ambiental. En algunos casos, será necesario efectuar el lavado de los vapores, añadir filtros o aportar modificaciones técnicas en los equipos de proceso para reducir las emisiones a niveles aceptables.

Ninguno

#### Controles técnicos apropiados:

Ninguno

## SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

| Propiedad                                               | Valor                | Método: | Notas: |
|---------------------------------------------------------|----------------------|---------|--------|
| Aspecto y color:                                        | Líquido, azul        | --      | --     |
| Olor:                                                   | Típico de disolvente | --      | --     |
| Umbral de olor:                                         | N.D.                 | --      | --     |
| pH:                                                     | 7                    | --      | --     |
| Punto de fusión/congelamiento:                          | N.D.                 | --      | --     |
| Punto de ebullición inicial e intervalo de ebullición:  | 110,6°C              | --      | --     |
| Punto de ignición (flash point, fp):                    | 6°C                  | --      | --     |
| Velocidad de evaporación:                               | N.D.                 | --      | --     |
| Inflamabilidad sólidos/gases:                           | N.A.                 | --      | --     |
| Límite superior/inferior de inflamabilidad o explosión: | 1.2% - 8% vol        | --      | --     |



# Ficha de datos de seguridad

## Q0012 BLUE EFFECT PEARL

|                                           |                   |    |    |
|-------------------------------------------|-------------------|----|----|
| Presión de vapor:                         | 3.0 -3.5 kPa      | -- | -- |
| Densidad de los vapores:                  | N.D.              | -- | -- |
| Densidad relativa:                        | 1,01 ± 0,05 g/cm³ | -- | -- |
| Hidrosolubilidad:                         | Insoluble         | -- | -- |
| Solubilidad en aceite:                    | N.D.              | -- | -- |
| Coeficiente de reparto (n-octanol/ agua): |                   | -- | -- |
| Temperatura de autoencendido:             | 480 - 536°C       | -- | -- |
| Temperatura de descomposición:            | N.D.              | -- | -- |
| Viscosidad:                               | N.D.              | -- | -- |
| Propiedades explosivas:                   | N.D.              | -- | -- |
| Propiedades comburentes:                  | N.D.              | -- | -- |

### 9.2. Otros datos

| Propiedad                                               | Valor | Método: | Notas: |
|---------------------------------------------------------|-------|---------|--------|
| Miscibilidad:                                           | N.A.  | --      | --     |
| Liposolubilidad:                                        | N.A.  | --      | --     |
| Conductibilidad:                                        | N.A.  | --      | --     |
| Propiedades características de los grupos de sustancias | N.A.  | --      | --     |

## SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

### 10.1. Reactividad

Estable en condiciones normales

### 10.2. Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Puede inflamarse en contacto con ácidos minerales oxidantes y agentes oxidantes fuertes

### 10.4. Condiciones que deben evitarse

Estable en condiciones normales.

### 10.5. Materiales incompatibles

Evite el contacto con materias comburentes. El producto podría inflamarse.

### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

Ninguno.

## SECCIÓN 11. Información toxicológica

### 11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Informaciones toxicológicas relativas a la mezcla:

N.A.

Informaciones toxicológicas relativas a las principales sustancias presentes en la mezcla:

acetato de n-butilo - CAS: 123-86-4

a) toxicidad aguda:

Test: LD50 - Vía: Oral - Especies: Rata > 6400 mg/kg

Test: LD50 - Vía: Piel - Especies: Conejo > 5000 mg/kg

Test: LC50 - Vía: Inhalación - Especies: Rata = 21.1 mg/l - Duración: 4h

tolueno - CAS: 108-88-3

a) toxicidad aguda:

Test: LC50 - Vía: Inhalación - Especies: Ratón = 5320 mg/l

Test: LD50 - Vía: Oral - Especies: Rata = 5000 mg/kg

Test: LD50 - Vía: Piel - Especies: Conejo = 12124 mg/kg

Xileno - CAS: 1330-20-7

a) toxicidad aguda:

Test: LC50 - Vía: Inhalación - Especies: Rata = 6350 Ppm - Duración: 4h



# Ficha de datos de seguridad

## Q0012 BLUE EFFECT PEARL

Test: LD50 - Vía: Oral - Especies: Rata = 3523 mg/kg  
Test: LD50 - Vía: Piel - Especies: Conejo = 4350 mg/kg  
nitrato de celulosa - CAS: 9004-70-0  
a) toxicidad aguda:  
Test: LD50 - Vía: Oral - Especies: Rata > 2000 mg/kg  
4-metilpentan-2-ona - CAS: 108-10-1  
a) toxicidad aguda:  
Test: LC50 - Vía: Inhalación - Especies: Ratón = 23.29 g/m3  
Test: LD50 - Vía: Oral - Especies: Rata = 2080 mg/kg  
Test: LD50 - Vía: Piel - Especies: Conejo > 16000 g/kg  
butan-1-ol; n-butanol - CAS: 71-36-3  
a) toxicidad aguda:  
Test: LC50 - Vía: Oral - Especies: Rata > 2000 mg/kg  
Test: LC50 - Vía: Piel - Especies: Conejo > 2000 mg/kg  
Test: LC50 - Vía: Inhalación - Especies: Rata > 5 mg/l - Duración: 4h  
2-metilpropan-1-ol; isobutanol - CAS: 78-83-1  
a) toxicidad aguda:  
Test: LC50 - Vía: Inhalación - Especies: Rata > 18.18 mg/l - Duración: 6H  
Test: LD50 - Vía: Oral - Especies: Rata > 2830 mg/kg  
Test: LD50 - Vía: Piel - Especies: Conejo > 2000 mg/kg  
b) corrosión o irritación cutáneas:  
Test: Irritante para la piel - Vía: Piel Positivo  
c) lesiones o irritación ocular graves:  
Test: Corrosivo para los ojos Positivo  
1-etoxipronan-2-ol - CAS: 54839-24-6  
a) toxicidad aguda:  
Test: LC50 - Vía: Inhalación - Especies: Rata > 6.99 mg/l - Duración: 4h  
Test: LD50 - Vía: Oral - Especies: Rata > 5000 mg/kg  
Test: LD50 - Vía: Piel - Especies: Conejo = 13.42 ml/kg  
acetona - CAS: 67-64-1  
a) toxicidad aguda:  
Test: LC50 - Vía: Inhalación - Especies: Rata = 21.09 Ppm - Duración: 8h  
Test: LD50 - Vía: Oral - Especies: Rata = 5800 mg/kg  
Test: LD50 - Vía: Piel - Especies: Conejo > 20 ml/kg  
b) corrosión o irritación cutáneas:  
Test: Irritante para los ojos Positivo  
2-butoxietanol; éter monobutílico del etilenglicol - CAS: 111-76-2  
a) toxicidad aguda:  
Test: LC50 - Vía: Inhalación - Especies: Rata = 2-20 mg/l - Duración: 4h  
Test: LD50 - Vía: Oral - Especies: Rata = 200-2000 mg/kg  
Test: LD50 - Vía: Piel - Especies: Rata = 400-2000 mg/kg  
c) lesiones o irritación ocular graves:  
Test: Irritante para los ojos Positivo  
etilbenceno - CAS: 100-41-4  
a) toxicidad aguda:  
Test: LC50 - Vía: Inhalación - Especies: Ratón = 35500 mg/m3  
Test: LC50 - Vía: Inhalación - Especies: Rata = 55000 mg/m3  
Test: LD50 - Vía: Oral - Especies: Rata = 3500 mg/kg  
acetato de 2-metoxi-1-metiletilo - CAS: 108-65-6  
a) toxicidad aguda:  
Test: LC50 - Vía: Inhalación - Especies: Rata = 35.7 mg/l  
Test: LD50 - Vía: Oral - Especies: Rata = 8500 mg/kg  
Test: LD50 - Vía: Piel - Especies: Conejo > 5000 mg/l

Si no se especifica de otra forma, los datos requeridos por el Reglamento (UE)2015/830 que se indican abajo deben considerarse N.A.:

- a) toxicidad aguda;
- b) corrosión o irritación cutáneas;
- c) lesiones o irritación ocular graves;
- d) sensibilización respiratoria o cutánea;
- e) mutagenicidad en células germinales;
- f) carcinogenicidad;
- g) toxicidad para la reproducción;
- h) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única;
- i) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida;
- j) peligro de aspiración.

### SECCIÓN 12. Información ecológica

#### 12.1. Toxicidad

Utilícese con técnicas de trabajo adecuadas, evitando la dispersión del producto en el medio ambiente.

acetato de n-butilo - CAS: 123-86-4

a) Toxicidad acuática aguda:

Parámetro: EC50 - Especies: Daphnia = 44 mg/l - Duración h.: 48



# Ficha de datos de seguridad

## Q0012 BLUE EFFECT PEARL

Parámetro: EC50 - Especies: Algas = 648 mg/l - Duración h.: 72

Parámetro: LC50 - Especies: Peces = 18 mg/l - Duración h.: 96

Xileno - CAS: 1330-20-7

a) Toxicidad acuática aguda:

Parámetro: EC50 - Especies: Daphnia = 1 mg/l - Duración h.: 24

Parámetro: EC50 - Especies: Algas = 4.36 mg/l - Duración h.: 73

Parámetro: LC50 - Especies: Peces = 2.6 mg/l - Duración h.: 96

Parámetro: NOEC - Especies: Algas = 0.44 mg/l - Duración h.: 73

Parámetro: NOEC - Especies: Daphnia = 1.57 mg/l - Duración h.: 504

Parámetro: NOEC - Especies: Peces = 1.3 mg/l - Duración h.: 1344

nitrito de celulosa - CAS: 9004-70-0

a) Toxicidad acuática aguda:

Parámetro: LC50 - Especies: Peces > 5000 mg/l - Duración h.: 96

Parámetro: EC50 - Especies: Daphnia > 10000 mg/l - Duración h.: 48

Parámetro: LC50 - Especies: Algas > 10000 mg/l - Duración h.: 78

4-metilpentan-2-ona - CAS: 108-10-1

a) Toxicidad acuática aguda:

Parámetro: EC50 - Especies: Daphnia > 200 mg/l - Duración h.: 48

Parámetro: LC50 - Especies: Peces > 179 mg/l - Duración h.: 96

Parámetro: NOEC - Especies: Daphnia = 30 mg/l

Parámetro: NOEC - Especies: Algas > 146 mg/l

butan-1-ol; n-butanol - CAS: 71-36-3

a) Toxicidad acuática aguda:

Parámetro: EC50 - Especies: Algas = 225 mg/l - Duración h.: 96

Parámetro: EC50 - Especies: Daphnia = 18 mg/l - Duración h.: 504

Parámetro: LC50 - Especies: Peces = 1376 mg/l - Duración h.: 96

2-metilpropan-1-ol; isobutanol - CAS: 78-83-1

a) Toxicidad acuática aguda:

Parámetro: EC50 - Especies: Daphnia = 1100 mg/l - Duración h.: 48

Parámetro: EC50 - Especies: Algas = 1799 mg/l - Duración h.: 72

Parámetro: LC50 - Especies: Peces = 1430 mg/l - Duración h.: 96

acetona - CAS: 67-64-1

a) Toxicidad acuática aguda:

Parámetro: EC50 - Especies: Peces = 4144 mg/l - Duración h.: 96

Parámetro: EC50 - Especies: Algas = 302 mg/l - Duración h.: 96

Parámetro: LC50 - Especies: Peces = 4042 mg/l - Duración h.: 336

Parámetro: LC50 - Especies: Daphnia = 1680 mg/l - Duración h.: 48

2-butoxietanol; éter monobutílico del etilenglicol - CAS: 111-76-2

a) Toxicidad acuática aguda:

Parámetro: EC50 - Especies: Daphnia = 1550 mg/l - Duración h.: 48

Parámetro: EC50 - Especies: Algas = 911 mg/l - Duración h.: 72

Parámetro: EC50 - Especies: Peces = 1474 mg/l - Duración h.: 96

acetato de 2-metoxi-1-metiletilo - CAS: 108-65-6

a) Toxicidad acuática aguda:

Parámetro: EC50 - Especies: Algas > 1000 mg/l - Duración h.: 96

Parámetro: NOEC - Especies: Peces = 47.5 mg/l - Duración h.: 336

Parámetro: NOEC - Especies: Daphnia > 100 mg/l - Duración h.: 504

Parámetro: NOEC - Especies: Algas > 1000 mg/l - Duración h.: 96

Parámetro: LC50 - Especies: Peces = 100 mg/l - Duración h.: 96

Parámetro: LC50 - Especies: Daphnia = 408 mg/l - Duración h.: 48

### 12.2. Persistencia y degradabilidad

No persistente.

### 12.3. Potencial de bioacumulación

No bioacumulable

### 12.4. Movilidad en el suelo

El producto es insoluble, pero flota en el agua. Se evapora de la superficie del líquido y de la tierra, pero una parte significativa puede penetrar y contaminar las aguas subterráneas.

### 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Según el anexo XIII del Reglamento CE 1907/2006 referente al registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas (REACH): el producto no contiene sustancias que cumplan los criterios PBT (persistente/bioacumulable/tóxico) o los criterios vPvB (muy persistente/uy bioacumulable).

Sustancias vPvB: Ninguna. - Sustancias PBT: Ninguna.

### 12.6. Otros efectos adversos

Ninguno

## SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

### 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Los recipientes vacíos del producto no polimerizado, no se pueden dejar en descargas de primera categoría, como desechos asimilables a RSU, si antes no han sido sometidos a un tratamiento de saneamiento.

Recuperar si es posible. Enviar a centros de eliminación autorizados o a incineración en condiciones controladas.

Operar conforme con las disposiciones locales y nacionales vigentes.

## SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

Q0012 / 3 / ES

Página nº. 10 de 12



ICR spa

Via M. Gasparini, 7

42100 REGGIO EMILIA ITALY

+39 0522517803

# Ficha de datos de seguridad

## Q0012 BLUE EFFECT PEARL

Cantidades exentas, no sujetas a la normativa ADR, hasta 5L por envase interior y hasta 30 kg por bulto.  
Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación del transporte.

- 14.1. Número ONU  
ADR Número ONU: 1263  
IMDG Número ONU: 1263
- 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas  
Nombre expedición: Pinturas
- 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte  
ADR/RID:  
Clase: 3  
Etiqueta: 3  
IMDG:  
Clase: 3.2  
Etiqueta: 3
- 14.4. Grupo de embalaje  
ADR Grupo embalaje: II  
IMDG Grupo embalaje: II
- 14.5. Peligros para el medio ambiente  
Contaminante marino MARPOL (Annex II/III): No
- 14.6. Precauciones particulares para los usuarios  
IMDG-EMS:  
F-  
E,  
S-  
E\*
- 14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC  
No

### SECCIÓN 15. Información reglamentaria

- 15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla  
Dir. 98/24/CE (Riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo)  
Dir. 2000/39/CE (Valores límite de exposición profesional)  
Reglamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)  
Reglamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)  
Reglamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) y (UE) n. 758/2013  
Reglamento (UE) 2015/830  
Reglamento (UE) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)  
Reglamento (UE) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)  
Reglamento (UE) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)  
Reglamento (UE) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)  
Reglamento (UE) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)  
Restricciones relacionadas con el producto o las sustancias contenidas, de acuerdo con el anexo XVII del Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH) y las modificaciones posteriores:  
Ninguna.  
Compuestos orgánicos volátiles - COV = 666.39 g/Kg= 673.06 g/l  
Sustancias CMR volátiles = 0.00 %  
COV halogenados a los cuales se haya asignado la frase de riesgo R40 = 0.00 %  
Carbono Orgánico - C = 0.47  
Cuando sean aplicables, hágase referencia a las siguientes normativas:  
Directiva 82/501/CEE ('Actividades ligadas al riesgo de accidentes graves') y subsiguientes enmiendas.  
Reglamento (CE) no 648/2004 (detergentes).  
1999/13/CE (directiva COV)

Disposiciones sobre las directivas 82/501/EC(Seveso), 96/82/EC(Seveso II):  
N.A.

- 15.2. Evaluación de la seguridad química  
No

### SECCIÓN 16. Otra información

- Texto de las frases utilizadas en el párrafo 3:  
H226 Líquidos y vapores inflamables.  
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.  
EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.  
H225 Líquido y vapores muy inflamables.  
H361 Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.  
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.  
H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.  
H315 Provoca irritación cutánea.  
H332 Nocivo en caso de inhalación.  
H312 Nocivo en contacto con la piel.  
H319 Provoca irritación ocular grave.  
H335 Puede irritar las vías respiratorias.  
H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas por inhalación.  
H201 Explosivo; peligro de explosión en masa.



# Ficha de datos de seguridad

## Q0012 BLUE EFFECT PEARL

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H302 Nocivo en caso de ingestión.

Parágrafos modificados respecto la revisión anterior

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

SECCIÓN 11. Información toxicológica

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

Este documento ha sido preparado por una persona competente que ha recibido un entrenamiento adecuado

Principales fuentes bibliográficas:

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, Commission of the European Communities

SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van Nostrand Reinold

CCNL - Allegato 1 "TLV de 1989-90"

Indicar bibliografía adicional consultada

La información aquí detallada se basa en nuestros conocimientos hasta la fecha señalada arriba. Se refiere exclusivamente al producto indicado y no constituye garantía de cualidades particulares.

El usuario debe asegurarse de la idoneidad y exactitud de dicha información en relación al uso específico que debe hacer del producto.

Esta ficha anula y sustituye toda edición precedente.

|         |                                                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR:    | Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera. |
| CAS:    | Chemical Abstracts Service (de la American Chemical Society).                                |
| CLP:    | Clasificación, etiquetado, embalaje.                                                         |
| DNEL:   | Nivel sin efecto derivado.                                                                   |
| EINECS: | Catálogo Europeo de Sustancias Químicas Comercializadas.                                     |
| GHS:    | Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos.          |
| IMDG:   | Código marítimo internacional de mercancías peligrosas.                                      |
| INCI:   | Nomenclatura internacional de ingredientes cosméticos.                                       |
| KSt:    | Coefficiente de explosión.                                                                   |
| LC50:   | Concentración letal para el 50% de la población expuesta.                                    |
| LD50:   | Dosis letal para el 50% de la población expuesta.                                            |
| LTE:    | Exposición a largo plazo.                                                                    |
| N.A.:   | Not applicable.                                                                              |
| N.D.:   | Not determined.                                                                              |
| PNEC:   | Concentración prevista sin efecto.                                                           |
| RID:    | Normas relativas al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril.       |
| STE:    | Exposición a corto plazo.                                                                    |
| STEL:   | Nivel de exposición de corta duración.                                                       |
| STOT:   | Toxicidad específica en determinados órganos.                                                |
| TLV:    | Valor límite del umbral.                                                                     |
| TWATLV: | Valor límite del umbral para el tiempo medio ponderado de 8 horas por día (Estándar ACGIH).  |

