

FAF02 HP054 BASE BICAPA UNICOAT 2K BLANCO

Hoja Técnica HP054

Página 1 de 1

Febrero 2012, 1ª revisión

DESCRIPCION Y CAMPO DE USO

Base bicapa 2K. color Blanco, con adherencia directa sobre metales y gran variedad de plásticos.

Es especialmente adecuado para el revestimiento de plásticos: ABS (Acrilonitrilo/butadieno/estireno), PC (Policarbonato), PRVF (Vetroresina).

Rápido secado, facilidad de aplicación, óptima cobertura, elevada adherencia.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE



Metales: Matizado y profundo desengrasado con alcohol isopropílico o con un detergente adecuado,. Aplicar una o dos manos de FAF02, hasta cubrir.

Material plástico: se deben desengrasar con alcohol isopropílico o con un detergente adecuado y a continuación se puede proceder a la aplicación del primer FAF02 Unicoat 2K.

Nota: Dada la extrema variabilidad de la composición de los diferentes tipos de plástico, recomendamos efectuar una prueba preliminar de aplicación para verificar los resultados.

PREPARACION DEL PRODUCTO



	Peso
FAF02 UNICOAT 2K	1000
Catalizador CA004	100
Diluyente DDS05	500-650

APLICACIÓN

A pistola



Viscosidad de aplicación a 20°C Ford N-4 16-20 s



Diámetro de aguja 1,2 – 1,4 mm std; 1,3 – 1,4 mm HVLP
Presión aire 3.5-4 bar std ; 2-2.5 bar HVLP



Evaporación a 20 °C 10-15 min

Espesor final aconsejado (2 manos)

15-25 µm

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.