

L10 ANTI-DROP BASE AGUA

A) DESCRIPCION Y CAMPO DE USO:

Protector impregnante oleohidrorepelente a base agua en una única solución, para la aplicación sobre piedra, mármol y granitos particularmente indicado para ambientes con poca ventilación.

ANTI-DROP ha sido estudiado para proteger materiales lapidarios de la humedad, moho, polución en las aplicaciones externas y de absorción de aceites, grasas, manchas y de líquidos varios en las aplicaciones internas.

En particular el ANTI-DROP tiene las siguientes características: Penetra muy fácilmente, sin formar películas en la superficie, resiste al ambiente exterior, no amarillea ni altera los colores donde es aplicado, permite la transpiración e impide la eflorescencia de las sales solubles, protege de la lluvia ácida, es estable a los rayos U.V., una vez seco no es tóxico, es antiadhesivo y antiestático por lo cual el soporte queda limpio con el tiempo.

B) NOTAS TECNICAS:

Rendimiento: materiales absorbentes 3-5 m²/l
materiales medio absorbentes 6-9 m²/l
materiales poco absorbentes 10-13 m²/l

Conservación: 18 meses

C) EMPLEO:

* La superficie debe estar seca y limpia de cera, grasas etc...



* Se aplica con pincel, tampón o con pistolas. Sobre materiales muy absorbentes repetir el tratamiento una o dos veces, dejando evaporar el producto entre aplicaciones.



* Una vez la superficie este seca (30-60 minutos según la temperatura ambiente) quitar el exceso de producto con un paño suave hasta obtener uniformidad. Para grandes superficies se aconseja el uso de disco a fieltro.

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.